

# 政府采购 招 标 文 件

(货物类)

本项目采用线上电子化交易模式

一、采购项目编号: **NXCG-F202503040036**

二、采购项目名称: 宁乡市中医医院灰汤分院及康养建设项目厨房设备设施采购

宁乡圆方医疗投资有限公司

湖南佳煌项目管理有限公司共同编制

编制时间: 2025年03月24日

## 第一章 投标邀请

湖南佳煌项目管理有限公司(以下简称“代理机构”)受宁乡圆方医疗投资有限公司委托,拟对宁乡市中医医院灰汤分院及康养建设项目厨房设备设施采购进行国内公开招标,兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号: **NXCG-F202503040036**

二、采购项目名称: 宁乡市中医医院灰汤分院及康养建设项目厨房设备设施采购

三、招标项目简介

宁乡市中医医院灰汤分院及康养建设项目厨房设备设施采购。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

采购包1: 面向中小微企业,采购包专门预留

3.本项目的特定资格要求:

采购包1:

无

## 五、电子化采购相关事项

本项目采购过程中需要使用项目电子化交易系统，登录方式及地址：通过长沙市政府采购网（<http://changs.ccgp-hunan.gov.cn/>）首页项目电子化交易系统登录，供应商应当按照以下要求进行系统操作。

(一)供应商应当自行在长沙市政府采购网-供应商服务-下载中心查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用项目电子化交易系统前，应当按照要求在长沙市政府采购网-供应商服务-供应商登记处完成供应商注册和信息完善。

(二)因电子招投标需要，供应商应当使用数字证书及签章（以下简称“证书及签章”）进行系统操作。供应商使用证书及签章登录项目电子化交易系统进行操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理证书及签章的供应商，校验证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理证书及签章的供应商，按要求办理证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。数字证书及签章具体办理及使用问题请联系湖南省数字认证服务中心有限公司（<http://www.hunca.com.cn>）。企业数字证书（含电子签章）现场办理地址：长沙市政府政务服务中心二楼北厅D10至D12窗口，咨询电话：**4006682666**。

供应商应当加强证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

(三)供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、外设设备、软硬件及网络环境，及时下载安装用于电子投标的工具及驱动等，承担因准备不足产生的不利后果。

(四)供应商应合理规划获取采购文件及上传电子投标文件的时间，因上传时间不足等导致的不利后果由供应商自行承担。

(五)本项目提供游客方式无需登录或注册即可获取采购需求用于了解本项目，对参与本项目的可通过潜在供应商方式登录项目电子化交易系统获取电子采购文件。通过潜在供应商方式获取了电子采购文件的视为潜在供应商，方可对本项目进行质疑投诉。

(六)本项目公告在长沙市政府采购网（<http://changs.ccgp-hunan.gov.cn/>）首次发布，其他媒体发布如有与本项目公告不一致的，以首次发布的为准。

(七)项目电子化交易系统技术支持：

在线客服：通过长沙政府采购网-在线客服进行咨询

服务电话：**0731-85910818**

证书及签章服务：通过**4006682666**查询

(八)本公告按照政府采购有关法律法规要求由代理机构发布，长沙市政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。

## 六、获取招标文件

时间：详见采购公告或邀请书

地点：项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取采购文件

方式：在线获取

售价：**0元**

## 七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：详见采购公告或邀请书

地点：通过项目电子化交易系统-投标（响应）管理在线提交投标文件；通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开标

## 八、联系方式

### 1.采购人信息

地址：宁乡大道**168**号

邮编：/

联系人：杨思达

联系电话：**15974275582**

### 2.采购代理机构信息

地址：宁乡市玉潭街道新康社区花明北路**399**号中央领域**2**栋**502**室

邮编：/

联系人：姜峰

联系电话：**13517473420**

## 第二章 投标人须知

### 2.1 投标人须知前附表

序号	项目	内容
1	采购预算与最高限价	本项目采购预算为人民币 伍拾捌万伍仟陆佰伍拾柒元整。 超过此最高限价的报价将作无效标处理。
2	项目总投资额	项目总投资额为： 伍拾捌万伍仟陆佰伍拾柒元整
3	评标办法	采购包1：综合评分法
4	是否接受联合体	采购包1：不接受
5	采购人是否允许合同分包	采购包1：不同意分包。
6	中小企业政策要求	采购包1：面向中小微企业,采购包专门预留
7	落实节能、环保政策要求（实质性要求）	严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 本项目采购如有《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》中标记★符号的节能产品，须采购节能产品标的属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购范围； 如有《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》中未标记★符号的节能产品，优先采购节能产品。产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购范围； 如有《环境标志产品政府采购品目清单》中的环境标志产品，优先采购环境标志产品，产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购范围； 上述产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
8	落实无线局域网、信息安全产品政策要求（实质性要求）	本项目不执行该政策。
9	两型（绿色）产品政策要求（实质性要求）	本项目不执行该政策。

10	是否允许采购进口产品（实质性要求）	不允许。本项目拒绝进口产品参加投标，有进口产品的，其投标文件将被视为无效投标处理。
111	充分、公平竞争保障措施	<p>1、采购标的若存在核心产品，则核心产品允许有多个，不同投标人在本项目投标过程中提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的投标人。</p> <p>采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p> <p>2、不同投标人的投标文件的机器码一致的，视为投标无效处理。</p>
112	不正当竞争预防措施	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的说明，应当加盖电子签章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
113	投标保证金	<p>本项目不收取投标保证金。</p> <p>但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的投标人应当承担赔偿责任。赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标人需赔偿超过前述金额的实际损失。</p>
114	履约保证金	采购包1：不缴纳
115	预付款保函（实质性要求）	不收取
116	是否要求提供样品	本项目无需提供样品。
117	踏勘现场	本项目不组织踏勘。
118	答疑会	本项目不组织答疑会。
119	投标有效期（实质性要求）	投标截止日后 90 天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。
20	采购代理服务费	本项目的代理服务费由采购人支付。

21	非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围（实质性要求）	非实质性要求条款偏离的项数 $\geq 10$ 项时，投标文件将做无效投标处理。 非实质性要求条款偏离以技术响应/偏离表及商务响应/偏离表为准
22	公告发布媒体	公示公告等信息在长沙政府采购网（ <a href="http://changs.ccgp-hunan.gov.cn/">http://changs.ccgp-hunan.gov.cn/</a> ）发布，其他媒体发布与长沙政府采购网发布公告不一致的，以长沙政府采购网发布为准。
23	中标通知书	采购结果公告时，采购人、采购代理机构通过政府采购交易系统向中标供应商发出中标通知书，供应商通过政府采购交易系统获取中标通知书。
24	政府采购合同签订、备案、公告	中标供应商应在收到中标通知书后，三十日（鼓励二十日）内通过长沙市政府采购项目电子化交易系统与采购人签订电子合同，政府采购项目以签订的电子合同为准。合同签订后，政府采购合同将自动在长沙政府采购网公示，如采购合同内容存在涉及国家秘密、商业秘密的可不公告，采购人、中标供应商应向同级政府采购监管部门报告，在脱敏后公告。
25	政府采购合同融资	中标供应商可通过政府采购合同，免抵押享受低于市场利率的融资产品，具体请通过长沙政府采购网-融资平台（ <a href="http://changs.ccgp-hunan.gov.cn/gp/finaceDetail.html">http://changs.ccgp-hunan.gov.cn/gp/finaceDetail.html</a> ）了解详情。
26	特别说明	<p>（1）投标人应认真仔细的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应/偏离表。</p> <p>（2）本项目中标结果公告期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或代理机构或政府采购监督管理部门提出质疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法手段取得的依据。</p> <p>（3）供应商未按规定进行质疑、投诉、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。</p> <p>（4）采购文件中凡标注为实质性要求，不响应的投标文件将作无效投标处理。</p> <p>（5）出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p> <p>（6）报价/分值精确度：所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行精确。</p>
27	其他事项	<p>一、①非强制采购节能产品：对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重<b>4%-8%</b>的加分。本项目具体加分比例分别为：技术<b>4%</b>、价格<b>4%</b>。</p> <p>②环境标志产品：对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重<b>4%-8%</b>的加分。本项目具体加分比例分别为：技术<b>4%</b>、价格<b>4%</b> 注：同一产品同时符合以上两类加分政策的，投标人自主填写某一类政策代码即可，仅对填写的类型加分。节能产品、环境标志产品认证机构须符合《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）》文件要求，否则不符合加分要求。 二、因本项目属于企业采购项目，本表第20条采购代理服务费用修改为由中标人支付，双方协商及委托代理协议约定计取。招标文件中关于此条款不一致的，以本条为准。</p>

## 2.2 总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规组织和实施，并接受政府采购监督管理部门的监督。

### 2.2.1 适用范围

本招标文件仅适用于本项目本次采购活动。

### 2.2.2 有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 宁乡圆方医疗投资有限公司 。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 湖南佳煌项目管理有限公司 。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，投标人通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动等。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成评标委员会组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

六、“潜在供应商”是指通过项目电子化交易系统获取招标文件的供应商。

## 2.3 招标文件

### 2.3.1 招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

(一) 投标邀请；

(二) 投标人须知；

(三) 招标项目技术、服务、商务及其他要求、拟签订采购合同文本；

(四) 资格审查；

(五) 评标办法；

(六) 投标文件格式；。

(七) 质疑、投诉文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### 2.3.2 偏离与实质性响应

一、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

二、偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

三、除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中标明的“实质性要求”条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

四、投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离分为正偏离(优于要求和条件)与负偏离（不满足或不响应要求和条件）。负偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。

### 2.3.3 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在长沙政府采购网发布更正或澄清公告，投标人应及时关注本项目更正或澄清公告信息，按更正或澄清后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

三、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将在提交投标文件截止时间15日前，在长沙市政府采购网发布公告通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。通过项目电子化交易系统获取招标文件的，请获取招标文件的潜在供应商及时关注长沙市政府采购网发布的澄清或者更正公告，采购人、代理机构不再书面通知。

四、招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在供应商不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布更正公告。

## 2.4 投标文件

### 2.4.1 投标文件的语言（实质性要求）

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

### 2.4.2 计量单位（实质性要求）

本项目均采用国家法定及本招标文件约定的计量单位。

### 2.4.3 投标货币（实质性要求）

本次项目均以人民币报价。

### 2.4.4 知识产权（实质性要求）

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、知识产权其他要求在采购需求中约定。

### 2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6 投标文件格式（实质性要求）

- 一、 投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。
- 二、 投标文件对于没有格式要求的部分由投标人自行编写，对于有格式要求的部分，应按照格式要求编写，投标人对格式要求存在疑问的，应在编制投标文件前与采购人或代理机构沟通确认，否则视为完全理解格式要求，投标人由于自身原因对格式要求理解造成的不利后果承担责任。

#### 2.4.7 投标报价（实质性要求）

- 一、 投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按招标文件的有关约定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
- 二、 投标人的投标报价不得超过采购项目预算，也不得超过最高限价，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。
- 三、 投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，否则其投标无效。
- 四、 采用固定价格定价方式的采购项目，投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
- 五、 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价，分项报价不得为空，不得出现“赠与”，不得超过分项的预算，否则其投标无效。
- 六、 投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。
- 七、 采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
- 八、 投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。
- 九、 投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。

#### 2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

#### 2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

- 1、 投标文件应当根据招标文件的规定进行编制，投标人应通过长沙市政府采购网下载投标（响应）客户端，按照客户端操作要求编制投标文件。
- 2、 投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用数字证书及电子签章对投标文件进行电子签章和加密。
- 3、 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10 投标文件的提交

- 一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。
- 二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5 开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或成功提交和解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

##### 二、开标准备工作

开标开始时间前，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前，应当提早30分钟登录云平台开标大厅进行签到，并且检查确认授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

##### 三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为 30 分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用。

※备用电子投标文件使用情形：在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

##### 四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### **2.5.2 查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### **2.5.3 资格审查**

详见招标文件第四章。

#### **2.5.4 评标**

详见招标文件第五章。

#### **2.5.5 中标通知书**

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在长沙政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### **2.6 签订及履行合同和验收**

#### **2.6.1 签订合同**

一、采购人、中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日（鼓励二十日）内签订政府采购合同。

二、采购人、中标供应商签订的政府采购合同不得对招标文件以及中标供应商的投标文件中确定的事项作实质性修改。

三、招标文件、中标人的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

四、联合体中标的，联合体各方应当共同确定合同主要内容的情况下，由联合体牵头方负责与采购人签订合同，联合体各方就中标项目向采购人承担连带责任。

五、中标合同将在招标公告指定媒体上公告，合同中涉及国家秘密、商业秘密的部分，中标供应商应在中标合同公告前告知采购人或代理机构，脱敏后公告。

#### **2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）**

##### **2.6.2.1 合同分包**

一、【投标须知前附表】规定投标人分包的，投标人分包承诺不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

二、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

三、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标供应商的主要合同义务。

四、中标供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同，中标供应商承担由此产生的违约责任。采购合同实行分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

五、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包；

##### **2.6.2.2 合同转包**

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### **2.6.3 采购人增加合同标的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### **2.6.4 履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、政府采购项目以在项目电子化交易系统签订的电子合同为准。合同双方可以根据项目电子化交易系统的合同模板，依据招标文件及投标文件关于合同的内容签订政府采购合同。

三、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

四、政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

#### **2.6.5 履约验收方案**

采购包1：

履约验收方案见合同文本。



2.6.6 资金支付

资金支付要求见合同文本。

2.7 纪律要求

2.7.1 评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- （2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- （3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
- （6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- （7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取中标；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

五、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

六、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

十、将政府采购合同转包或者违规分包；

十一、提供假冒伪劣产品；

十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十四、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

供应商对本项目的询问由采购人或采购代理机构答复；对本项目的质疑由采购人答复，供应商的质疑函请递交至采购人。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决(包括但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形)。

四、潜在供应商或投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起**7**个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。潜在供应商或投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。潜在供应商或投标人应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、潜在供应商或投标人提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑函正本**1**份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1**份；
- （四）委托代理人身份证复印件**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执函）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

六、潜在供应商或投标人对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉函范本详见附件二）。

七、投诉人在全国范围**12**个月内**3**次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其**1**至**3**年内参加政府采购活动：

- （一）捏造事实。
- （二）提供虚假材料。
- （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。

3.1 采购项目概况

宁乡市中医医院灰汤分院及康养建设项目厨房设备设施采购。

3.2 采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）: 585,657.00

采购包最高限价（元）: 585,657.00

供应商报价不允许超过标的限价

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的预算 （元）	计量单位	所属行业	是否核 心产品	是否允 许进口 产品	是否属 于节能 产品	是否属 于环境 标志产 品	是否两 型产品	是否首 购产品
1	3.6米油烟净化一体机带静电	1.00	66,600.00	台	工业	是	否	否	否	否	否
2	宁乡市中医医院灰汤分院及康养建设项目厨房设备设施采购	1.00	519,057.00	项	工业	否	否	否	否	否	否

3.3 技术要求

采购包1:

供应商报价不允许超过标的预算

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称: 3.6米油烟净化一体机带静电

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	1800*1000*930 包括油烟机，净化器等；净化效率：98%；外型尺寸：1500*1000*930；能输出功率：500W；风机风量：6000M3；电源电压：380V；运行噪音：68db(A)；设备标准：符合国家标准GB18483-2001 和 行业标准HJ/T62-20011；技术特点：超高压电源技术、芒刺电晕板技术、宽极间距技术等安全性：开门断电、过载、过压、断路、开路保护；臭氧控制：臭氧浓度控制在安全范围内；能效比：3级；

标的名称: 宁乡市中医医院灰汤分院及康养建设项目厨房设备设施采购

参 数 性 质	序 号	技术参数与性能指标									
		宁乡市中医医院灰汤分院及康养建设项目厨房设备设施采购工程-审核汇总表									
		房 间	编 号	设备名 称	尺寸(W× D×H)	技术参数	数量	单位	单 价		备 注
									单 价（元）	金 额（元 ）	
			冲洗	耐高温 洗地龙 头	230*610  *470	材质：耐折复合材料；限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置；不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤；可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担；	4	台	1850	7400	

A收 货 区	A01	专业灭 蝇灯	640*100 *400	工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW ； 覆盖面积：30-50； 额定电压：220V-50HZ；灯管型号：BIN MU/T5 8W BL；材料等级：ABS阻燃材料 ；	1	台	220	220		参考《宁乡市合 安小学、向前小 学和正农小学厨 房、热水设备及 传菜提升机采购 项目》	调整规格， 由“660*128 *380”调整 为“640*100 *400”
	A02	不锈钢 载重平 板车	850*600 *800	额定载重量：150kg；手把离地高度:100 ； 净重:12kg；材质:采用优质SUS304#不 锈钢≥1.2mm厚，做工精致；轮子规格:万 向牛筋轮（带刹）；	2	台	680	1360		参考《宁乡市玉 潭街道康宁小学 部分内部装备采 购项目(二次)》	
	A03	电子落 地称	420*560 *900	称量范围：150kg；显示参数：采用LED 数码显示，带计价功能； 供电方式：交直流两用，可充电；键盘： 机械式按键；	1	台	420	420		参考《宁乡市玉 潭中心小学康宁 校区及实验小学 南校区设备采购 标段一》	
	A04	加厚型 单星工 作台（ 左星）	1500*70 0*800+1 50	整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm ； 星盆斗厚0.8mm，星盆斗尺寸：500*5 00*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用Φ48*0.8mm圆通，配不锈钢可 调子弹脚；横撑采用Φ32*0.8mm圆通；	1	台	950	950			
		多功能 水龙头		款式：静音抽拉式、80cm大范围抽拉，3 60°旋转、冷热双控； 材质：内层加厚304不锈钢、中间镀镍层+ 镀铬层、外层拉丝亮银层，陶瓷片阀芯；	1	套	574	574		参考《京东询价 加15%》	
B荤 菜 加 工	B01	专业灭 蝇灯	640*100 *400	工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW ； 覆盖面积：30-50； 额定电压：220V-5 0HZ；灯管型号：BINMU/T5 8W BL；材 料等级：ABS阻燃材料；	1	台	220	220		参考《宁乡市合 安小学、向前小 学和正农小学厨 房、热水设备及 传菜提升机采购 项目》	调整规格， 由“660*128 *380”调整 为“640*100 *400”
	B02	加强型 单孔收 餐工作 台（带 靠背）	600*700 *800+15 0	采用优质201不锈钢板材制作；台面板1.0 mm加强处理；立柱为Φ38×0.8mm不锈 钢管,加装优质不锈钢可调子弹脚；	1	台	600	600		参考《宁乡市玉 潭中心小学康宁 校区及实验小学 南校区设备采购 标段一》	折算后单价
	B03	加厚型 单星工 作台（ 左星）	1500*70 0*800+1 50	整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm ； 星盆斗厚0.8mm，星盆斗尺寸：500*5 00* 280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用Φ48*0.8mm圆通，配不锈钢可 调子弹脚；横撑采用Φ32*0.8mm圆通；	1	台	950	950			
		多功能 水龙头		款式：静音抽拉式、80cm大范围抽拉，3 60°旋转、冷热双控； 材质：内层加厚304不锈钢、中间镀镍层+ 镀铬层、外层拉丝亮银层，陶瓷片阀芯；	1	套	574	574		参考《京东询价 加15%》	
	B04	刀具消 毒柜140	410*170 *620	控制方式：微电脑式；面板材质：钢化玻 璃；安装方式：台式；消毒方式：高温消 毒；星级：一星级额定功率：700W；额定 电压：220V；容积：60L；内胆材质：不 锈钢；消毒时间:15min； 消毒温度:125℃；	1	台	1550	1550			

## B荤菜加工

B05	电热水器	870*415*400	加热方式：单管加热；电压/频率：220V/50Hz；防水等级：IPX4；加热功率：3000W；最大容积：80L；产品尺寸：长825mm；宽465mm；高475mm；内胆材质：金刚；安全性能：接地保护、防干烧、防超温、防超压节能等级：三级；智能控制：电脑控制；抑菌功能：巴氏高温杀菌；	1	台	1101	1101		参考《京东询价加15%》	
B06	大单星盆水池	900*700*800+100	整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm；星盆斗厚0.8mm配置不锈钢下水器；立柱采用48*0.8mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用32*0.8mm圆通；	1	台	900	900			
	多功能水龙头		款式：静音抽拉式、80cm大范围抽拉，360°旋转、冷热双控； 材质：内层加厚304不锈钢、中间镀镍层+镀铬层、外层拉丝亮银层，陶瓷片阀芯；	2	套	574	1148		参考《京东询价加15%》	
B07	四层栅格货架	1200*500*1550	整体采用201不锈钢制作，厚度0.8mm；格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管；立柱采用φ48mm，0.8mm厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚；	1	台	850	850		参考《宁乡市玉潭中心小学康宁校区及实验小学南校区设备采购标段一》	
B08	冷藏四门高身柜	1220*760*1980	材质：面板、内板均采用304不锈钢板制作；料厚≥0.8mm；中间聚胺脂整体发泡剂，发泡厚度≥60mm；额定电压：220V；额定功率：450W；制冷方式：采用双压缩机，直冷；容量：1200L；温度范围：冷冻温度-16℃——6℃，冷藏温度：0℃—10℃；	1	台	6500	6500		参考《长沙市望城区星城实验小学、长郡双语白石湖中学、望一外国语学校（宝粮校区）厨房类设施设备采购项目》	
B09	左单星杀鱼台	1000*700*800+150	整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm；星盆斗厚0.8mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用φ48*0.8mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用φ32*0.8mm圆通；	1	台	800	800			
	多功能水龙头		款式：静音抽拉式、80cm大范围抽拉，360°旋转、冷热双控； 材质：内层加厚304不锈钢、中间镀镍层+镀铬层、外层拉丝亮银层，陶瓷片阀芯；	2	套	574	1148		参考《京东询价加15%》	
C01	灭蝇灯	640*100*400	工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50；额定电压：220V-50HZ；灯管型号：BINMU/T5 8W BL；材料等级：ABS阻燃材料；	1	台	220	220		参考《宁乡市合安小学、向前小学和正农小学厨房、热水设备及传菜提升机采购项目》	调整规格，由“660*128*380”调整为“640*100*400”
C02	四层栅格货架	1200*500*1550	整体采用201不锈钢制作，厚度0.8mm；格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管；立柱采用φ48mm，0.8mm厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚；	1	台	850	850		参考《宁乡市玉潭中心小学康宁校区及实验小学南校区设备采购标段一》	



E冷库	E01	冷冻四门高身柜	1220*760*1980	材质：面板、内板均采用304不锈钢板制作；料厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ；中间聚胺脂整体发泡剂，发泡厚度 $\geq 60\text{mm}$ ；额定电压：220V；额定功率：450W；制冷方式：采用双压缩机，直冷；容量：1200L；温度范围：冷冻温度 $-16^{\circ}\text{C}$ — $-6^{\circ}\text{C}$ ，冷藏温度： $0^{\circ}\text{C}$ — $10^{\circ}\text{C}$ ；	2	台	6500	13000		参考《长沙市望城区星城实验小学、长郡双语白石湖中学、望一外国语学校（宝粮校区）厨房类设施设备采购项目》	
	E02	冷藏四门高身柜	1220*760*1980	材质：面板、内板均采用304不锈钢板制作；料厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ；中间聚胺脂整体发泡剂，发泡厚度 $\geq 60\text{mm}$ ；额定电压：220V；额定功率：450W；制冷方式：采用双压缩机，直冷；容量：1200L；温度范围：冷冻温度 $-16^{\circ}\text{C}$ — $-6^{\circ}\text{C}$ ，冷藏温度： $0^{\circ}\text{C}$ — $10^{\circ}\text{C}$ ；	2	台	6500	13000		参考《长沙市望城区星城实验小学、长郡双语白石湖中学、望一外国语学校（宝粮校区）厨房类设施设备采购项目》	
F主食库	F01	四层栅格货架	1200*500*1550	整体采用201不锈钢制作，厚度0.8mm；格栅采用 $38\times 25\times 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢方管；立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ，0.8mm厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚；	2	台	850	1700		参考《宁乡市玉潭中心小学康宁校区及实验小学南校区设备采购标段一》	
	F02	米面架	1200*500*200	支架 $50*50*2\text{mm}$ 优质不锈钢拉丝方管；配橡胶消声脚套；	6	台	508	3048		参考《宁乡市合安小学、向前小学和正农小学厨房、热水设备及传菜提升机采购项目》	
G辅料库	G01	四层栅格货架	1200*500*1550	整体采用201不锈钢制作，厚度0.8mm；格栅采用 $38\times 25\times 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢方管；立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ，0.8mm厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚；	3	台	850	2550		参考《宁乡市玉潭中心小学康宁校区及实验小学南校区设备采购标段一》	
H更衣室	H01	洗手星	400*300*400	材质：整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm；星盆厚度：0.8mm；星盆规格 $335*240*105\text{mm}$ ；台脚：可调子弹脚；可调脚：不锈钢可调子弹脚；	2	台	650	1300			
H更衣室		多功能水龙头		款式：静音抽拉式、80cm大范围抽拉， $360^{\circ}$ 旋转、冷热双控； 材质：内层加厚304不锈钢、中间镀镍层+镀铬层、外层拉丝亮银层，陶瓷片阀芯；	2	套	574	1148		参考《京东询价加15%》	
	H02	六门更衣柜	1240*500*2000	材质：铁皮；开启方式：开门式；锁具：门锁；表面处理：静电粉末喷塑、环保无毒害无气味、光洁平滑；颜色：灰色；保修：保修1年；	2	台	2350	4700			
	I01	灭蝇灯	640*100*400	工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50；额定电压：220V-50HZ；灯管型号：BINMU/T5 8W BL；材料等级：ABS阻燃材料；	1	台	220	220		参考《宁乡市合安小学、向前小学和正农小学厨房、热水设备及传菜提升机采购项目》	调整规格，由“660*128*380”调整为“640*100*400”

烹饪间

I02	双层工作台（方腿）	1800*600*800	整体采用201不锈钢制作；台面厚度0.8mm，内衬15mm防水机制板并用0.8mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度0.8mm；脚管采用38*25*0.8mm不锈钢方通；配不锈钢可调子弹脚；	2	台	1200	2400			
I03	双通移门荷台柜	1800*800*800	整体采用201不锈钢制作；台面厚度0.8mm，内衬15mm防水机制板并用0.8mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用0.8mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度0.8mm；配置不锈钢可调子弹脚；移门为双层架构；	2	台	1850	3700			
I04	24盘电力智能型蒸饭柜	1435*650*1580	型号：RMZ24；尺寸：1435*650*1580mm；蒸饭量：75kg；可供人数：500~600；蒸饭时间：60分钟；功率：24kw；电压：380V；用电量：24度；盆数：24盆；结构形成：双门双控；	1	台	6349	6349		参考《长沙市望城区2024年谷山中学厨房类设施设备采购项目》	折算后单价
I05	三门海鲜蒸柜	1260*830*1830	电压/功率：380v/24kw；规格：三门4层；内胆口尺寸（mm）：上、中层：955*630*210，下层：955*630*350 蒸架规格/层数：950*610/4层 三胆独立供汽，独立控制，自动进水，缺水断电，饱和蒸汽温度≥120℃，手动控制未整体发泡；	1	台	9600	9600			
I06	四头煲仔炉	800*800*(800+50)	1.规格：800*800*(800+50)mm； 2.电压/功率：380V/14kW (3.5kW*4)； 3.优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚1.20mm，侧板厚1.0mm； 4.先进智能化电脑控制技术的运用，中心点发热技术,解决受热盲点，均匀受热,火力猛； 5.人性化超耐用智能旋钮开关控制，数码显示一目了然； 6.全新防水、防油烟、防虫设计；	1	台	3800	3800		参考《长沙市第十一中学2024年食堂厨具设施设备采购项目》	
I07	双头矮汤炉	1300*750*(500+700)	1.规格：1300*750*(500+700)mm； 2.电压/功率：380V/15 kW； 3.优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚1.20mm，侧板厚1.0mm； 4.汤桶：材质304复合底,尺寸Φ500mm，厚度3mm； 5.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果； 6.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压、实时显示机芯温度，线盘温度； 7.配置8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节；	1	台	3750	3750			



1	烹饪间	I08	油烟净化一体机带静电3.6米	1800*1000*930	包括油烟机，净化器等；净化效率：98%；外型尺寸：1500*1000*930；能输出功率：500W；风机风量：6000M3；电源电压：380V；运行噪音：68db(A)；设备标准：符合国家标准GB18483-2001和行业标准HJ/T62-20011；技术特点：超高压电源技术、芒刺电晕板技术、宽极间距技术等；安全性：开门断电、过载、过压、断路、开路保护；臭氧控制：臭氧浓度控制在安全范围内；能效比：3级；	1	台	66600	66600		
		I09	油烟净化一体机带静电1.5米	1500*1000*930	包括油烟机，净化器等；净化效率：98%；外型尺寸：1500*1000*930；能输出功率：500W；风机风量：6000M3；电源电压：380V；运行噪音：68db(A)；设备标准：符合国家标准GB18483-2001和行业标准HJ/T62-20011；技术特点：超高压电源技术、芒刺电晕板技术、宽极间距技术等；安全性：开门断电、过载、过压、断路、开路保护；臭氧控制：臭氧浓度控制在安全范围内；能效比：3级；	1	台	28200	28200		
		I10	不锈钢风管及配件		不锈钢风管：依现场设备安装位置设计安装，直径范围：从80mm到2000mm不等；厚度：0.8mm；长度：依现场设备安装位置设计安装；材质：201不锈钢；形状：方形；配套件：法兰材质及规格：通常与风管材质相同，为不锈钢。根据风管的直径和厚度选择相应的法兰尺寸；支架材质及规格：不锈钢。根据风管的长度和重量选择合适的支架尺寸；阀门材质及规格：不锈钢。根据风管的直径选择相应的阀门尺寸；	1	批	8000	8000	包干价（包括该批不锈钢风管及配套件制作安装所有费用） 设计安装的风管、法兰、阀门及支架需保证设备正常使用，且不另外新增费用	
		I11	大单星盆水池	900*700*800+100	整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm；星盆斗厚0.8mm配置不锈钢下水器；立柱采用48*0.8mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用32*0.8mm圆通；	2	台	900	1800		
			多功能水龙头		款式：静音抽拉式、80cm大范围抽拉，360°旋转、冷热双控； 材质：内层加厚304不锈钢、中间镀镍层+镀铬层、外层拉丝亮银层，陶瓷片阀芯；	2	套	574	1148	参考《京东询价加15%》	
		I12	双头大锅灶	1900*1100*(800+400)	1、尺寸≥1900*1100*(800+400)mm 电压/功率：380V/≥20KW 2、采用国标食品级SUS 304 1.5不锈钢面板一体成型，易于清洁、设计和结构特点满足卫生标准；3D立体防辐射屏蔽设计，抗电磁干扰更强；采用电磁感应加热技术，让锅具直接快速均匀受热；控制系统芯片采用工业级32位CPU全数字控制技术；机芯采用模组化设计，方便检修；隔离式感应加热，安全可靠，LED点阵中文显示屏，采用防水灌封技术；防水360°旋转8档磁感开，超静音工作环境；15KW/头	1	台	6500	6500		

烹饪间	I13	双头单尾小炒灶	1800*1100*(800+400)	1.规格: 1800*1100* (800+400) mm 2.电压/功率: 380V/15kW*2 3.材质:优质不锈钢结构设计, 面板为一次性折弯无焊接, 更加坚固耐用, 面板厚1.20mm, 侧板厚1.0mm 4.锅外径Φ500mm, 微晶玻璃凹面Φ400mm, 5.面板为一次性折弯无焊接,防水防污垢四面可直接喷淋,具备国家防护等级 6.机芯采用分层次散热结构,机芯外壳全密封设计,采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果 7.显示屏带有中文故障原因、显示用电量、实时功率、实时电压 8.配置8档磁控开关,每个档位有相对应的功率输出情况、更直观掌握火力调节	1	台	6850	6850			
	I14	炉拼台	300*1100*800+450	材质: 304不锈钢; 结构: 面板不锈钢板厚≥1.2mm; 层板及底板不锈钢板厚≥1.0mm; 加强力加强筋; 脚管为Φ3*≥1.0mm厚不锈钢管; 脚管下配Φ38可调节不锈钢子弹脚; 其他特性: 可调节脚轮, 便于移动和固定;	3	台	500	1500		参考《长沙市第十一中学2024年食堂厨具设施设备采购项目》	调整规格,由“300*1100*800+450”调整为“400*1100*1250”
	I15	油烟净化一体机带静电3米	1500*1200*930	包括油烟机, 净化器等; 净化效率: 98%; 外型尺寸: 1500*1000*930; 能输出功率: 500W; 风机风量: 6000m3; 电源电压: 380V ;运行噪音: 68db(A); 设备标准: 符合国家标准GB18483-2001 和行业标准HJ/T62-20011; 技术特点: 超高压电源技术、芒刺电晕板技术、宽极间距技术等; 安全性: 开门断电、过载、过压、断路、开路保护; 臭氧控制: 臭氧浓度控制在安全范围内; 能效比: 3级;	1	台	56400	56400			
	I16	油烟净化一体机带静电1.9米	1900*1200*930	包括油烟机, 净化器等; 净化效率: 98%; 外型尺寸: 1500*1000*930; 能输出功率: 500W; 风机风量: 6000m3; 电源电压: 380V ; 运行噪音: 68db(A); 设备标准: 符合国家标准GB18483-2001 和行业标准HJ/T62-20011; 技术特点: 超高压电源技术、芒刺电晕板技术、宽极间距技术等; 安全性: 开门断电、过载、过压、断路、开路保护; 臭氧控制: 臭氧浓度控制在安全范围内; 能效比: 3级;	1	台	35150	35150			
	I17	不锈钢风管及配套件		不锈钢风管: 依现场设备安装位置设计安装; 直径范围: 从80mm到2000mm不等; 厚度: 0.8mm。长度: 依现场设备安装位置设计安装; 材质: 201不锈钢; 形状: 方形; 配套件: 法兰材质及规格: 通常与风管材质相同, 为不锈钢。根据风管的直径和厚度选择相应的法兰尺寸;支架材质及规格: 不锈钢。根据风管的长度和重量选择合适的支架尺寸; 阀门材质及规格: 不锈钢。根据风管的直径选择相应的阀门尺寸;	1	批	8000	8000	包干价 (包括该批不锈钢风管及配套件制作安装所有费用)	设计安装的风管、法兰、阀门及支架需保证设备正常使用, 且不另外新增费用	

I烹饪间	I18	自动灭火装置		CMJS双瓶双层组；灭火装置采用CMJS机械式构造，在没有电源时也能正常工作；驱动器由合金铸造，且氮气驱动瓶贮存压力不少于12Mpa；箱体由优质不锈钢制作；连接管道用Φ16不锈钢钢管；药剂瓶由304不锈钢焊接打磨而成，且需贮存有不少于2*1*5L食用油专用灭火药剂，灭火剂有效使用期因不小于5年；灭火装置应根据现场烟罩长度可以配置22个雾化喷嘴；	1	套	47000	47000		参考《宁乡市玉潭街道康宁小学部分内部装备采购项目(二次)》	
	I19	自动切断装置		燃气紧急切断阀；适用范围：煤气、天然气等；阀门规格：DN50；螺纹连接：G1/*G3/*G1；法兰连接：DN25~350；工作压力：0.5bar~6bar；电气防护等级：CEIIP65/IP67；防爆等级：EexmII T4/EexmII T5；工作电压及电功率：交流：AC220V，50Hz/14V；直流：DC12V/8.5W，DC24V/8.5W；操作系数：不间断输出或脉冲型；电气连接：插件(不分正负极)；线圈功率：≤DN100，20℃时交流AC220V，50Hz/24VA直流DC24V，/24W线圈型号：MF-1≥DN100，20℃时交流AC220V，50Hz/90VA直流DC24V，/85W线圈型号：ZCLF-1(2)；工作环境温度：-15~60℃；密封材料：NBR橡胶；阀体材质：黄铜、不锈钢、铸钢； 阀门关闭时间：少于1秒；	1	套	10000	10000		参考《宁乡市合安小学、向前小学和正农小学厨房、热水设备及传菜提升机采购项目》	
	J01	灭蝇灯	640*100*400	工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50；额定电压：220V-50HZ；灯管型号：BINMU/T5 8W BL；材料等级：ABS阻燃材料；	4	台	220	880		参考《宁乡市合安小学、向前小学和正农小学厨房、热水设备及传菜提升机采购项目》	调整规格，由“660*128*380”调整为“640*100*400”
	J02	洗手星	400*300*400	材质：整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm；星盆厚度：0.8mm；星盆规格 335*240*105mm；台脚：可调子弹脚； 可调脚：不锈钢可调子弹脚；	2	台	650	1300			
		多功能水龙头		款式：静音抽拉式、80cm大范围抽拉，360°旋转、冷热双控； 材质：内层加厚304不锈钢、中间镀镍层+镀铬层、外层拉丝亮银层，陶瓷片阀芯；	2	套	574	1148		参考《京东询价加15%》	
	J03	紫外线消毒灯	920*130*80	电压:220V；功率:100W；	3	台	234	702		参考《京东询价加15%》	
	J04	五格售饭台	1800*700*810	材质：精准控温201不锈钢加热管迅速升温；功率：1-2KW；加热方式：发热管；温控方式：机械式；其它：三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固；热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感；油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤；	3	台	2650	7950		参考《宁乡市玉潭街道康宁小学部分内部装备采购项目(二次)》	
	J预进/备餐										

J预进/备餐间	间	J05	保温车	700*700*920	容量：650*430*570；保温时间：多档位；温度控制：室温-110度；材质：201不锈钢；层数：4层；制冷机组：冷藏保温车通常配备制冷机组，可以选择不同品牌和类型的机组，如国产的凯利、韩亚、汉雪等，或进口的美国开利、美国冷王等。温度范围通常在+20℃到-18℃之间；	3	台	1908	5724		参考《长沙市第十一中学2024年食堂厨具设施设备采购项目》	折算后单价
		J06	冷藏操作台	1200*700*800	材质：面板、内板均采用304不锈钢板制作；料厚≥0.8mm；中间聚胺脂整体发泡剂，发泡厚度≥60mm；额定电压：220V；额定功率：650W；制冷方式：采用双压缩机，直冷；容量：600L；温度范围：冷冻温度-16℃——6℃，冷藏温度：0℃-10℃；	1	台	6600	6600			
		J07	双头低背粉面炉(电热)	1300*810*(800+175)	电压/功率：380v/9kw；内桶口径(mm)：4500；内桶高度(mm)：48；容量(升)：100L；	1	台	4850	4850			
		J08	单通移门碗柜	1200*500*1800	顶板、层板、底板采用SUS304不锈钢制作，板厚≥1.2mm；侧板、围板采用SUS304不锈钢制作，板厚≥1.0mm；双层柜门采用SUS304不锈钢板制作，门外层板厚≥1.0mm，内层板厚≥1.0mm，层板可以上下调节；配不锈钢50*50≥0.1mm重力脚；承重能力≥100kg，变形量<3mm；	2	台	2100	4200		参考《宁乡市玉潭中心小学康宁校区及实验小学南校区设备采购标段一》	
		J09	单星盆水池	600*600*800+150	星盆采用≥1.2mmSUS304不锈钢贴塑磨砂板；加强筋采用SUS304不锈钢贴塑磨砂板≥1.0mm；支撑脚采用Φ38mm×≥1.2mmSUS304不锈钢可调子弹配，前后拉管采用SUS304Φ25×≥1.2mm厚不锈钢圆管；背板与台面成适当弧度圆弧形连接，方便清洁卫生，水槽底部承重能力≥100kg，变形量<3mm，排水机构和水槽没有渗水、漏水现象，排水机构能在2min内将满水槽的水排净，星盆前、左、右三面要求不锈钢板围挡；	1	台	661	661		参考《宁乡市玉潭中心小学康宁校区及实验小学南校区设备采购标段一》	折算后单价
			多功能水龙头		款式：静音抽拉式、80cm大范围抽拉，360°旋转、冷热双控；材质：内层加厚304不锈钢、中间镀镍层+镀铬层、外层拉丝亮银层，陶瓷片阀芯；	1	套	574	574		参考《京东询价加15%》	
		J10	双门留样柜	1200*580*1950	容积：680L；层架：5层；温度范围：0-10C；门数：双门；输入电压：220V；制冷功率：550W；加热功率：无；恒定温度：0-10C；面板、按键设置：触控按键，LED温度显示；制冷方式：风冷；能效等级：一级能效；	1	台	2850	2850			

	J11	油烟净化一体机带静电1.5米	1500*1000*930	包括油烟机，净化器等；净化效率：98%；外型尺寸：1500*1000*930；能输出功率：500W；风机风量：6000m3；电源电压：380V；运行噪音：68db(A)；设备标准：符合国家标准GB18483-2001和行业标准HJ/T62-20011；技术特点：超高压电源技术、芒刺电晕板技术、宽极间距技术等；安全性：开门断电、过载、过压、断路、开路保护；臭氧控制：臭氧浓度控制在安全范围内；能效比：3级；	1	台	28200	28200			
	J12	不锈钢风管及配套件		不锈钢风管：依现场设备安装位置设计安装；直径范围：从80mm到2000mm不等；厚度：0.8mm；长度：依现场设备安装位置设计安装；材质：201不锈钢；形状：方形；配套件：法兰材质及规格：通常与风管材质相同，为不锈钢。根据风管的直径和厚度选择相应的法兰尺寸；架材质及规格：不锈钢。根据风管的长度和重量选择合适的支架尺寸；阀门材质及规格：不锈钢。根据风管的直径选择相应的阀门尺寸；	1	批	8000	8000	包干价（包括该批不锈钢风管及配套件制作安装所有费用）	设计安装的风管、法兰、阀门及支架需保证设备正常使用，且不另外新增费用	
K洗碗间	K01	双孔收餐工作台（带靠背）	1500*700*800+150	整体采用201不锈钢制作；台面厚度1.0mm，并用0.8mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度0.8mm；脚管采用Φ48*0.8mm厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚；	2	台	750	1500			
K洗碗间	K02	大单星盆水池	1200*700*800+100	整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm；星盆斗厚0.8mm配置不锈钢下水器；立柱采用48*0.8mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用32*0.8mm圆通；	1	台	900	900			
		多功能水龙头		款式：静音抽拉式、80cm大范围抽拉，360°旋转、冷热双控；材质：内层加厚304不锈钢、中间镀镍层+镀铬层、外层拉丝亮银层，陶瓷片阀芯；	2	套	574	1148		参考《京东询价加15%》	
	K03	紫外线消毒灯	920*130*80	电压:220V；功率:100W；	2	台	234	468		参考《京东询价加15%》	
	K04	长龙洗碗机	1600*850*1420	平放式一主洗一漂洗（含分配器）；功率:27.8kw；机体模块：1主洗缸+1喷淋缸；耗水量：280L/时；清洗能力：900-1200碟/小时主洗温度：55-65℃电源要求：380V/50HZ/5P（三相五线）漂洗温度：80-90℃；进碗尺寸：宽600*高200mm	1	台	23500	23500			
	K05	四层栅格货架	1200*500*1550	整体采用201不锈钢制作，厚度0.8mm；格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管；立柱采用φ48mm，0.8mm厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚；	1	台	850	850		参考《宁乡市玉潭中心小学康宁校区及实验小学南校区设备采购标段一》	
	K06	大单星盆水池	900*700*800+100	整体采用201不锈钢制作，台面厚1.0mm；星盆斗厚0.8mm配置不锈钢下水器；立柱采用48*0.8mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用32*0.8mm圆通；	3	台	500	1500			

		多功能水龙头		款式：静音抽拉式、80cm大范围抽拉，360°旋转、冷热双控； 材质：内层加厚304不锈钢、中间镀镍层+镀铬层、外层拉丝亮银层，陶瓷片阀芯；	6	套	574	3444		参考《京东询价加15%》	
K洗碗间	K07	商用热风循环消毒柜	1380*600*1940	功率：800W；额定电压：220V；容积：900L；控制方式：机械式；消毒方式：采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌；消毒温度：75摄氏度3或高温消毒（大于100摄氏度）4；消毒时间：≥30min；面板材质：全不锈钢打造箱体，设计时尚大方；内外无磁不锈钢+不锈钢加热管；整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温；全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用；特殊功能：3D立体杀毒、双重控温多重保护、杀菌无死角、高效安全；	2	台	4850	9700			
	K08	灭蝇灯	640*100*400	工作方式：粘捕式；定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50；额定电压：220V-50HZ；灯管型号：BINMU/T5 8W BL；材料等级：ABS阻燃材料；	2	台	220	440		参考《宁乡市合安小学、向前小学和正农小学厨房、热水设备及传菜提升机采购项目》	调整规格，由“660*128*380”调整为“640*100*400”
	K09	单通移门碗柜	1200*500*1800	顶板、层板、底板采用SUS304不锈钢制作，板厚≥1.2mm；侧板、围板采用SUS304不锈钢制作，板厚≥1.0mm；双层柜门采用SUS304不锈钢板制作，门外层板厚≥1.0mm，内层板厚≥0.8mm，层板可以上下调节；配不锈钢50*50≥0.1mm重力脚；承重能力≥100kg，变形量<3mm；	2	台	2100	4200		参考《宁乡市玉潭中心小学康宁校区及实验小学南校区设备采购标段一》	
	K10	双层工作台带靠背（圆腿）	1500*800*800+150	整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm；脚管采用38*25*1.0mm不锈钢方通；配不锈钢可调子弹脚；	1	台	850	850		参考《宁乡市玉潭中心小学康宁校区及实验小学南校区设备采购标段一》	
F餐厅、包间	F01	4人位不锈钢餐桌	1600*800*750	4人位不锈钢餐桌；皮质坐垫，不锈钢靠背；	28	套	1480	41440			

F餐厅、包间	F02	10人位 实木圆桌	1.8米手动转盘	实木框架实木大底座：稳固的桌脚设计,使承重能力大大增加，不仅外形上美观大方稳重,且防潮防霉,结实耐用；硬核机芯动力强劲：德国技术应用,打破国产技术壁垒,静音减噪技术使电机低噪运行,高效率节能省电,使用年限上也高于普通国产电机技术,长久使用不易坏；大理石纹理，贴纸工艺，白色中镶嵌着雪浅灰色的花纹让粗狂的线条有更赋的感觉极具装饰效果；进口橡胶木打造框架，精选进口橡胶木,经过风干、开料、打磨等10多道工序加工而成。橡胶木档次较高质地坚实,结构牢固，使用年限长,适合制作高档家具；健康油漆品质工艺，3层漆面工艺,头道底漆滋润木材提升抗腐蚀能力，二道底漆增加面漆丰满度、无颗粒、无流漆,耐用持久；精美雕花造型，桌边和围板,庄重大方,古典回纹纹手工雕刻简约的复古感,加上高超的喷漆工艺,展现出精致的东方美学；方形桌脚 稳如泰山，稳固的方形桌脚设计,使承重能力大大增加不仅外形上美观大方稳重,且防潮防霉,结实耐用； 尺寸： 桌面直径1.8米，转盘直径1.2米；	3	台	5839	17517		参考《京东询价》	
	F03	实木餐椅	920*430*450	主要材质：优质实木橡胶木；餐椅高度：92cm；餐椅宽度：43cm；餐椅深度：45cm；油漆要求：油漆为两底一面，饰面采用大理石纹理贴纸工艺漆面光泽度：高光泽度，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀；质保期：产品质保期通常不低于10年；	30	台	126	3780		参考《京东询价》	
	F04	实木茶水柜	胡桃木餐边柜（1286*410*850）	材质：优质金丝胡桃木；多功能储物空间设计，边柜分为宽大台面（桌面内空1200*378mm，两边侧面及背面都有5cm挡板）、玻璃门储物柜(柜面高65.1cm，柜面长39.7cm)、凹形酒槽、三层抽屉设计，抽屉面板长39.8cm、宽15cm，抽屉内部长3*3cm、宽26.8cm、高7.4cm；	3	台	1849	5547			
	厨房设备总额(元)						585657				

3.4 商务要求

一、交货时间及地点 1、交货时间：签订合同后15天内交货安装调试完成并验收合格。(具体以合同约定为准) 2、 交货地点：采购人指定地点。 二、结算方法 1、付款人：宁乡圆方医疗投资有限公司。 2、付款方式：根据资金到位情况按程序支付(具体以合同约定为准)。 三、质量要求 1、中标人提供的产品应是原装正品，产品符合国家规定的有关制造验收合格标准，质量按国家标准一次性验收合格。 2、质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有维护等要求免费上门服务。 3、成交人应保证提供的所有货物是 全新、未使用过的，所有货物的设计、制造都应按先进的工艺技术进行，无材料设计或制造工艺上的缺陷。并完全符合招标文件和相应的现行国家标准及规范规定的质量、规格和性能的要求。提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。 4、在货物质量保证期之内，成交人应对货物的质量缺陷负责。 5、在交货前，成交人应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书，检验的结果和细节应在证书中加以说明。 6、整体项目质保期壹年，成交人提供全免费维护，维保且报修响应时间(到达现场的时间)为24小时以内。 四、产品运输、保险及保管

1、 中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 2、 中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。 3、 中标人负责其派出的施工人员的意外人身意外保险。 五、验收标准和方法 1、本项目按《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》（长财采购〔2024〕5号）文件规定一次性整体验收。项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，中标人需委托经采购人认可的检测机构对本项目进行验收，测试的技术参数必须达到其投标文件中的承诺，验收报告作为申请付款的凭证之一。 2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。 3、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他投标人采购，由此带来的一切损失由中标人承担。 六、安装调试及售后技术服务要求 1、技术支持： 1）提供7×24小时的技术现场服务（投标人必须配备专门的技术服务人员）。 2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。 2、故障响应： 1）提供 7×24小时的现场故障服务受理。 2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。 3、备品、备件服务：遇到重大故障，提供所需更换的任何备件。 4、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保单位，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

3.5 其他要求

1、 本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管等二次转运费、项目安装调试、试运行测试及通过验收、培训、质保期免费保修维护费等所有人工、管理、财务等所有费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。 2、 未尽事宜按国家相关规定及行业标准执行。

3.6 合同文本

政府采购合同  
(货物类)

政府采购合同编号：

采购方式：

合同类型：

签订时间：

采购人（甲方）：

采购人地址：

供应商（乙方）：

供应商地址：

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》与项目有关的法律法规，以及 \_\_\_\_\_ 的《采购文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、标的信息

二、货物要求

1. 供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。供应商为本项目提供的所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

2.包装及运输方式

（1）本项目涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.质量要求

4.售后服务

5.其他要求

三、合同定价方式、付款进度和支付方式

1.合同定价方式：

2.付款方式：

3.预付款保函：



4.支付形式:

#### 四、交货时间、地点和方式

#### 五、验收标准和方法

- 1) 验收组织方式:
- 2) 是否邀请本项目的其他供应商:
- 3) 是否邀请专家:
- 4) 是否邀请服务对象:
- 5) 是否邀请第三方检测机构:
- 6) 履约验收程序:
- 7) 履约验收时间: 计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收
- 8) 验收组织的其他事项:
- 9) 技术履约验收内容:
- 10) 商务履约验收内容:
- 11) 履约验收标准:
- 12) 履约验收其他事项:

#### 六、知识产权归属和处理方式

#### 七、甲方的权利和义务

- 1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。当验收结果未达到标准时,有权依据合同约定对乙方.....
- 2.根据本合同规定,按时向乙方支付应付货物费用。
- 3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

#### 八、乙方的权利和义务

- 1.根据本合同的规定向甲方收取相关货物费用。
- 2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导,接受甲方的监督。
- 3.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

#### 九、违约责任

#### 十、成本补偿和风险分担约定

#### 十一、不可抗力事件处理

- 1.在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。
- 2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后XX天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
- 3.不可抗力事件延续XX天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

#### 十二、合同变更、中止或者终止合同

#### 十三、解决合同纠纷的方式

因本合同引起的争议,甲乙双方应友好协商解决。若甲乙双方不能解决争议,可通过以下途径之一解决:

#### 十四、合同生效及其他事宜

- 1.合同经双方法定代表人(或主要负责人)或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。
- 2.政府采购合同履行中,甲方需追加与合同标的的相同的货物的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与乙方协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后,报政府采购监督管理部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本项目联合体/合同分包形式中标(成交),联合体成员/合同分包方为:

#### 十五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标(成交)通知书;
- (2) 专用合同条款及其附件;
- (3) 通用合同条款;
- (4) 采购文件;
- (5) 投标(响应)文件;

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。



乙方：(盖章)

法定(授权)代表人：

## 第四章 资格审查

资格审查由 宁乡圆方医疗投资有限公司 组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。{如需提供其他材料，需代理机构手动填写具体要求并关联相应格式要求，以下是样例：供应商财务状况证明材料包括采购代理机构在采购文件中明确需要供应商提供的财务状况证明材料。如XXXX或XXXX年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；XXXX或XXXX年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）；截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前一年内银行出具的资信证明；供应商注册时间截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。}	投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

### 4.2 特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	具体描述	关联格式
无			

### 4.3 落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	具体描述	关联格式
1	供应商结合自身实际，按照采购文件要求和关联格式要求，提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或者《监狱企业证明文件》进行响应。	供应商结合自身实际，按照采购文件要求和关联格式要求，提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或者《监狱企业证明文件》进行响应。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

### 4.4 在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

- (1) 不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
- (2) 联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
- (3) 投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
- (4) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
- (5) 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

**4.5 信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。**

- (1) 信用信息查询的查询渠道：信用中国网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）；
  - (2) 不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
  - (3) 联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
  - (4) 信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。
- 投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。

**4.6 未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。**

**4.7 资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。**

第五章 评标办法

5.1 总则

- 一、 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。
- 二、 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
- 三、 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。
- 四、 本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。
- 五、 评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。
- 六、 评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2 评标委员会

- 一、 本项目评标委员会成员人数应当为五人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。技术复杂、专业性较强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
- 二、 评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长等。
- 三、 评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存投标人投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。
- 四、 评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4 评标程序

5.4.1 熟悉和理解招标文件和停止评标

- 一、 评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。
- 二、 本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：
- （1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
  - （2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
  - （3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
  - （4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
  - （5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
  - （6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
  - （7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。
- 出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。
- 出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在长沙政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

- 评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格条件的供应商的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。
- （1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。
- （2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
- 在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。
- 符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	具体描述	关联格式
----	----------	------	------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价低于采购预算 <b>50%</b> 或者低于其他有效投标人报价算术平均价 <b>40%</b> ，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表、法定代表人（负责人）身份证明、法定代表人授权委托书.docx、产品技术参数响应表、商务应答表、报价清单.docx、分项报价明细表、投标（响应）函、投标文件封面格式、投标人应提交的相关资格证明材料
---	------------------	---	---

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

- （1）投标文件中未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- （2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
- （3）投标有效期不足的；
- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （5）不符合招标文件规定符合性审查标准的；
- （6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.4.3 解释、澄清有关问题

一、 评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请采购人、代理机构书面解释。采购人、代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、 投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、 投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

七、有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

八、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4 比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5 复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人、得分畸高畸低、单项得分为零、报价最低、报价最高的投标人为中标候选人的、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核

报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一） 分值汇总计算错误的；

（二） 分项评分超出评分标准范围的；

（三） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6 确定中标候选人名单

采购包1： 中标候选供应商数量为3名；

（综合评分法适用）

按投标人综合得分从高到低顺序排列，确定中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（最低评标价法适用）

按投标人投标报价从低到高顺序排列，确定中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6 评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评标。

5.6.1 评分办法

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋.....＋Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋.....＋An＝1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		技术部分50.0000分 报价得分50.0000分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
		一、投标文件没有货物说明一览表或技术规格			

技术评审	产品配置及技术参数	<p>、参数响应/偏离表的，本项不计分。(1)核心产品：油烟净化一体机：具有省级以上（含）质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具的测试合格检测报告，且报告封面具有CNAS、CMA、CAL标识。二维码识别，提供原件扫描件并加盖公章）； 1、所投机械静电复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备（6000m³/h)的排放浓度通过GB 18483-2001、GB/T16157-1996、HJ/T 62-2001、HJ38-2017、HJ/T 397-2007、DB11/1488-2018标准检测，且额定风量下净化效率达到99%以上，额定风量下油烟排放浓度≤0.17mg/m³，额定风量下颗粒物排放浓度≤2.7mg/m³、额定风量下的非甲烷总烃排放浓度≤3.5mg/m³、设备本体漏风率≤2.4%。计2分； 2、所投产品油烟净化一体设备烟罩用不锈钢板材参照GB/T9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求》板材背火面未出现持续≥10s以上火焰，棉垫未着火，缝隙探棒未穿过，通过≥2小时，板材未丧失耐火完整性的检测报告。计2分； 3、所投油烟净化一体机照明灯具符合GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》标准，在8h(30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害(Es),而且在1000s(约16min)内不造成近紫外危害(EUVA)，而且在10000s(约2.8h)内不造成对视网膜蓝光危害(LB)，而且在 10s内不造成对视网膜热危害(LR)，而且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)，全部合格。计2分； 4、所投油烟净化一体机的重要配件触摸控制板依据GB/T 4208-2017标准,在试验8h情况下，防尘能力≥IP6X，壳内无明显的灰尘沉积；在防高温/高压喷水试验中，从四个角度各喷射不低于30S，水温保持在（80±5）℃，试验结束后，防水能力≥IPX8。计2分； 5、油烟一体机静电电源、油烟分离器（甩油盘）、航空插头依据GB/T 26125-2011标准，检测项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚，所检项目限量值符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》判定依据，检测结果单项评价合格。计2分； 6、整机符合HJ/T 62-2001认证依据，需提供CCEP环境保护产品认证证书。整机符合产品防腐等级≥户内1级（依据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，户内防强腐蚀等级达到户内 1 级（代码：F2，类型：户内防强腐蚀型），需提供产品防腐等级认证证书。计2分； (2)双头大锅灶：具有省级以上（含）质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具的测试合格检测报告，且报告封面具有CNAS、CMA、CAL标识。二维码识别，提供原件扫描件并加盖公章）； 1、所投产品整机耐久性模拟放锅和微晶面板经受热应力试验均通过1.GB 4706.1-2005； 2.GB 4706.52-2008 检测依据要求 检测结果符合检测依据的检测据</p>	19.0000	客观	产品配置及技术参数.docx



		<p>图队胎安示，图例印不付日图队胎的图例印</p> <p>告，且报告封面具有CNAS、CMA、CAL标识。提供原件扫描件并加盖公章）；计1分； 2、所投产品整机通过GB/T 17626.18-2016《电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡波抗扰度试验》提供原件扫描件并加盖公章）；计1分； 3、所投产品整机通过GB/T 17626.9-2011《电磁兼容 试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验》提供原件扫描件并加盖公章）；计1分； 4、所投产品整机通过GB/T 17626.10-2017《电磁兼容 试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验》提供原件扫描件并加盖公章）；计1分； 5、所投产品整机提供“高低压运行、湿热、连续工作”均通过 QB/T 4499-2013检测 依据测试，具有省级以上（含）质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具的测试合格检测报告，且报告封面具有CNAS、CMA、CAL标识。提供原件扫描件并加盖公章）；计1分； 6、食品接触产品安全认证证书须符合GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016依据标准并由中国质量认证中心颁发；（提供原件扫描件并加盖公章）；计1分； 7、CQC标志认证试验报告须符合GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016依据标准并由中国质量认证中心颁发；（提供原件扫描件并加盖公章）；计1分； 二、所投产品配置提供虚假响应的，视为无效投标。</p>			
	施工组织方案	<p>提供详尽的施工方案，包含但不限于设备订货与供货、安装方案及调试、人员配备及安排、建设进度计划及保证措施、安全文明施工措施等进行评分，方案内容合理完整的计25分；有缺漏项的，每处扣5分，欠合理或不完善的，每处扣2.5分，扣完为止。未提供的不计分。</p>	25.0000	主观	施工组织方案.docx
	售后服务方案	<p>根据投标人提供的方案，包含但不限于售后服务流程、质量保障措施、培训计划表等）；方案全面合理、满足采购需求的计6分，有缺漏项的，每处扣2分，欠合理或不完善的，每处扣1分，扣完为止。未提供的不计分。</p>	6.0000	主观	售后服务方案.docx
价格分	投标价格得分	<p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值，满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计50分，其他投标人的价格分统一按公式计算（分数四舍五入保留两位小数） 注： 1、因落实政府采购政策(价格评审优惠、优先采购)进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价； 2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场要求的合理时间内提供证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>	50.0000	客观	<p>开标一览表</p> <p>分项报价明细表</p>

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
----	----	------	----	----	------

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

## 5.7 废标

5.7.1 本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的（多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌）；

废标后，采购人或代理机构将在长沙市政府采购网上公告，重新组织采购活动或取消采购任务，或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.7.2 出现以下情形，导致项目电子交易系统无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人或代理机构可中止电子交易活动：

- （1）项目电子交易系统发生故障而无法登录访问的；
- （2）项目电子交易系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）项目电子交易系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）项目电子交易系统病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 5.8 停止评标

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

## 5.9 定标

本项目授权评标委员会直接确认中标供应商，确认后代理机构在长沙市政府采购网上发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

### 5.10 重新组建评标委员会进行评标

评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

- （1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
- （2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
- （3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
- （4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

## 第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面格式

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数响应表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价明细表

详见附件：法定代表人（负责人）身份证明、法定代表人授权委托书.docx

详见附件：产品配置及技术参数.docx

详见附件：施工组织方案.docx

详见附件：售后服务方案.docx

详见附件：报价表清单.docx

## 第七章 质疑、投诉文本

附件一：质疑函范本下载地址：

<http://download.ccg.gov.cn/2018/zhiihanfanben.zip>

附件二：投诉书范本下载地址：

<http://download.ccg.gov.cn/2018/tousushufanben.zip>

