

三、报价明细表

(对开标一览表报价组成做补充说明, 格式可自拟)

序号	产品名称/规格型号	详细描述	单价	数量	合价
男女宿管值班室 1 间					
1	二门衣柜 /800*600*2000 (此规格数据为估算数据, 实际供货尺寸以现场测量为准)	★1、基材: 多层实木板, 符合: 含水率 7-9%; 胶合强度 $\geq 1.5\text{MPa}$; 静曲强度 (顺纹) $\geq 30.0\text{MPa}$; 弹性模量 (顺纹) $\geq 5000\text{MPa}$; 甲醛释放量 $\text{ENF} \leq 0.025\text{mg/m}^3$; 总挥发性有机化合物 (72h) (苯、甲苯、二甲苯) 均未检出; 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出; 抑菌率 (大肠杆菌) $\geq 99\%$; 防霉质量分级 (黑曲霉) 0 级。 ★2、五金: 优质品牌五金 (DTC、海蒂诗、海福乐或相当于)。符合: 三合一连接件铜盐加速乙酸盐雾试验连续喷雾 200 小时以上, 保护等级和耐腐蚀等级 10 级; 中性盐雾试验连续喷雾 200 小时以上, 保护等级和耐腐蚀等级 10 级; 乙酸盐雾试验连续喷雾 200 小时以上, 保护等级和耐腐蚀等级 10 级; 理化性能: 金属镀层抗盐雾 18h, 1.5mm 以下锈点 ≤ 20 点/d m², 其中 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5 点 (距离边缘棱角 2mm 以内的不计) 3、油漆: 采用环保水性油漆, 符合国家行业标准。	1700	1	1700
2	高低床 /900*2000*1800 (此规格数据为估算数据, 实际供货尺寸以现场测量为准)	1、基材: 多层实木板, 甲醛释放量符合 E0 级标准; 2、五金: 优质品牌五金 (DTC、海蒂诗、海福乐或相当于)。五金需经过耐腐蚀处理, 达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点, 中性盐雾试验 680h 内无锈点; 3、油漆: 采用环保水性油漆, 符合国家行业标准。4、床架为优质钢材, 主框架 62.5*62.5*1.5mm, 床板框架为 80*20*1.5mm, 其它为 25*25*1.2mm 厚管材。经过酸洗磷化喷塑而成。	3500	1	3500
3	写字桌 /1200*600*750 (此规格数据为估算数据, 实际供货尺寸以现场测量为准)	1、基材: 多层实木板, 甲醛释放量符合 E0 级标准; 2、五金: 优质品牌五金 (DTC、海蒂诗、海福乐或相当于)。五金需经过耐腐蚀处理, 达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点, 中性盐雾试验 680h 内无锈点; 3、油漆: 采用环保水性油漆, 符合国家行业标准。	780	1	780
4	写字椅/常规	1、超纤皮饰面 2、海绵: 优质高密度回弹海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形, 耐用度高 3、椅架: 采用优质白蜡木实木框架。	500	1	500
老师值班室 2 间					
5	单人床 /2000*1200*450 (此规格数据为估算数据, 实际供货尺寸以现场测量为准)	1、基材: 多层实木板, 甲醛释放量符合 E0 级标准; 2、五金: 优质品牌五金 (DTC、海蒂诗、海福乐或相当于)。五金需经过耐腐蚀处理, 达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点, 中性盐雾试验 680h 内无锈点; 3、油漆: 采用环保水性油漆, 符合国家行业标准。 4、酒店床垫专用面料, 高弹海绵, 环保隔音纤维毡, 优质 2CM 乳胶, 邦尼尔弹簧, 钢丝经高温淬火耐久性能, 测试在 10 万次以上, 依据 GZ21900201 弹簧床垫 111-207 (符合 QB/T 1952.2-2011《弹簧软床垫》)	2600	6	15600
6	床头柜 /400*500*550 (此规格数据为估算数据, 实际供货尺寸以现场测量为准)	1、基材: 多层实木板, 甲醛释放量符合 E0 级标准; 2、五金: 优质品牌五金 (DTC、海蒂诗、海福乐或相当于)。五金需经过耐腐蚀处理, 达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点, 中性盐雾试验 680h 内无锈点; 3、油漆: 采用环保水性油漆, 符合国家行业标准。	260	4	1040

	货尺寸以现场测量为准)				
7	二门衣柜 /800*600*2000 (此规格数据为估算数据, 实际供货尺寸以现场测量为准)	1、基材: 多层实木板, 甲醛释放量符合 E0 级标准; 2、五金: 优质品牌五金 (DTC、海蒂诗、海福乐或相当于)。五金需经过耐腐蚀处理, 达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点, 中性盐雾试验 680h 内无锈点; 3、油漆: 采用环保水性油漆, 符合国家行业标准。	1700	6	10200
8	写字组合桌 /1600*600*750 (此规格数据为估算数据, 实际供货尺寸以现场测量为准)	1、基材: 多层实木板, 面板为 25mm 厚, 其它为 18mm 厚, 甲醛释放量符合 E0 级标准; 2、五金: 优质品牌五金 (DTC、海蒂诗、海福乐或相当于)。五金需经过耐腐蚀处理, 达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点, 中性盐雾试验 680h 内无锈点; 3、油漆: 采用环保水性油漆, 符合国家行业标准。	980	2	1960
9	写字椅/常规	1、超纤皮饰面 2、海绵: 优质高密度回弹海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 耐用度高 3、椅架: 采用优质白蜡木实木框架。	500	2	1000
男女生宿舍 126 间					
10	六门储物柜 /1500*600*2200 (此规格数据为估算数据, 实际供货尺寸以现场测量为准)	1、基材: 橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 E0 级标准; 2、五金: 优质品牌五金。五金需经过耐腐蚀处理, 达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点, 中性盐雾试验 680h 内无锈点; 3、油漆: 采用环保水性油漆, 符合国家行业标准。4、储物柜底座选用 25*25*1.2mm 厚方管及 20 圆管制作。经过酸洗磷化, 喷塑而成。5、每门配不锈钢挂衣杆一个, 活动层板一个。配暗拉手及锁具。6、根据房间预留空间尺寸, 柜子左右及上面要做封板, 融为一体。	2390	126	301140
11	学生钢木公寓组合床 (四人位) /4600*910*3000 (此规格数据为估算数据, 实际供货尺寸以现场测量为准)	1、床体结构: 采用钢木结构, 主受力为钢架箱体, 主受力金属立柱、板材、尼龙转接头四合一融为一体受力。床体主受力立柱采用 60*55*1.5mm T 型封闭式异型高频焊接钢管。床架金属框四周采用 80*20*1.5mm 高频焊接钢管+4 条 80*20*1.2mm 高频焊接钢管整体焊接成型, 床架金属框与立柱的连接方式为穿透床架金属管与立柱的预埋螺母连接, 连接结构更牢固、更安全。(不采用卡扣式活装方式)。 2、板材: 板材采用 18mm 环保橡胶木实木板, 甲醛释放量达到 E0 级。 3、床头、床尾: 采用金属框体结构, 钢管顶盖采用 60*55*1.5mm T 型封闭式异型型材, 钢管顶盖管与立柱通过特殊造型高强度尼龙转接头连接, 尼龙转接头插入 T 型立柱与钢管顶盖管。主受力金属立柱、板材或钢管顶盖管、尼龙转接头四合一融为一体受力, 更加牢固。尽可能将床内空间极致利用。 4、前护栏: 采用金属框体结构+橡胶木实木板装置, 护栏和床屏留有 100-200MM 空间。护栏顶部离床板的高度为 380mm; 爬梯: 采用金属框体结构+实木装置。 5、嵌入结构: 板材和金属床框同时嵌入到 T 型立脚管, 并作紧固连接, 嵌入的板材同时起到二次安全承重作用, 提供多道安全保障。 6、1. 组合家具采用镶嵌式结构制作, 使书桌和床架整体相结合融为一体; 板材采用 18mm 环保橡胶木实木板制作。 2. 组合家具的下架采用 25*25*1.2mm 厚的方管制作; 五金件采用优质品牌五金件。抽屉导轨采用三节静音导轨, 钢架底部配胶垫。 3. 内侧书架加固设计, 确保书架承重。 4. 材料要求: 所有材料均符合国家标准要求。环保橡胶木实木板的品牌采用“千年舟”、“兔宝宝”、“莫干山”等 E0 级或相当于品牌。五金件采用“DTC”、“美顿”、“海蒂诗”等或相当于品牌。钢材采用“宝钢”、“武钢”、“苏钢”等或相当于品牌。5、环保水性油漆。6、每位学生书桌配 86 线盒 1 个, 并安装到位。	7280	126	917280
12	学生钢木公寓组合床 (二人位带书架及写字桌) /4600*910*3000 (此规格数据为估算数据, 实际供货尺寸以现场测量为准)		7280	126	917280

		品牌（正泰、鸿燕、公牛或相当于）。 7、考虑实际使用情况，每个房间要求3个床位加长。实际根据甲方要求调整。（63间女生宿舍床铺内径尺寸保证190*90mm，63间男生为190*90mm和200*90mm各一半）			
13	公寓椅（提供样品）/520（±5mm） *565（±5mm） *870（±5mm）	1. 椅身：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，颜色可选，由两部分组成（椅身、装饰壳），两部分具有独立可拆卸功能。整椅胶背深度525mm（±5mm），整椅胶背高度455mm（±5mm），胶背顶腰高度145mm（±5mm），胶背厚度不小于7mm（±1mm）。背部根据人体功效学原理，结合腰位、颈椎位置巧妙的设计出3D立面的椅背，为了更好的撑腰护脊，贴腰和包覆性明显，也一定程度增加背部支撑力，坐感更加好，符合人体工学概念。 2. 椅领：椅领为弧形设计，很好的抓握功能，方便单手搬运，方便不同人群移动椅子。 3. 椅座：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，顶腰和包覆性明显，提高整椅的舒适度椅座面是设计师通过人体工学分析。座椅可以堆叠收纳并带有椅面保护装置，防止堆叠时磨损座板。结构稳定，拉力承重130KG以上，椅背经34KG12万次循环推背测试 4. 装饰壳：采用全新ABS，两色可选。安装方式是卡扣加隐藏式螺丝。椅身和装饰壳通过颜色区分搭配，可以更好的融入整体环境。使之提升整体层次感、立体感 5. 椅脚：采用优质冷轧低碳钢管Ø16mm*1.5mm厚；烤漆脚架，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能，抗磨损性强。涂层应无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 6. 脚垫：脚套，长度60mm（±2mm）、宽度19mm（±2mm）、高度60mm（±2mm）、厚度4mm；全新聚丙烯加玻璃纤维制作，抗磨损性强。采用配套的耐磨塑料材质，能使整椅稳定性更强，使用时不会翻倒；产品在堆叠时可以保护产品不会碰伤；防滑性好，不会刮花木地板。 7. 特点：前背有透气方格，独特的网格设计增加使用者背部透气性和舒适性，椅子成品符合人体工程学要求，坐感舒适。投标人可根据实际情况进行局部优化。	248	756	187488
学生教室 28 间					
14	学生课桌椅/一桌一椅	1. 桌面：600*400*18mm，材质：AA 橡胶木指接实木板，带实木笔槽，四周安全圆角，环保水性漆 2. 椅子升降高度为360-440（mm），升降管侧面有丝网印高度尺寸，尺寸精度5mm。 3. 书斗：尺寸不小于450x305x140mm，由厚度为0.7mm冷轧钢板一次冲压成型。书斗两侧做成可拆卸网状透气孔。书斗前部沿备加强筋且无锐角，桌斗两侧配有金属挂钩，垂直静承载力不小于500N。 4. 钢架：采用优质冷轧高频焊管，地脚管采用不小于60x30x1.2mm椭圆管，立柱采用70x35x1.2mm椭圆管，升降管采用不小于30x60x1.2mm椭圆管，Ø28圆管弯管，立柱与地脚管采用插入式焊接工艺。升降管侧面印有高度标识，尺寸精度5mm。靠背钢管采用20*20*1.2mm方形钢管，牢固不脱落，椅子连接横管采用30*50*1.2mm椭圆管。钢管要求表面高速抛丸机除油除锈处理后，经过硅烷表面处理，再高温喷塑固化。 5. 课桌椅高度手摇式无级可调。 6. 脚套采用环保无毒TPU+橡胶材质，脚套与钢管倒卡扣式设计，安装后钢管倒扣脚套槽内牢固不松动，在外拉力1000N下，不脱落。颜色待定，根据甲方需要定制。	422	1400	590800
15	书包柜/单个使用尺寸 350*400*360(此规格数据为估算数据，实际供货尺寸以现场测量为准 50 人使用)	1、桌面板选用橡胶木实木厚25mm，柜体板材采用0.9mm厚板，每门相连横板、中封板厚度：2mm厚；表面经磷化、酸洗、除锈、等高压静电喷塑而成。每门：门内装卡扣，标签框，钢制一字拉手；柜子两端做圆角；底座装隐藏式调节脚。每门印编号。实际尺寸根据现场尺寸定制、墙面有不规则形状，要做封板封平整。颜色待定，根据甲方需要定制。	14500	28	406000

16	作业柜 /850*400*1800. (此规格数据为 估算数据, 实际 供货尺寸以现场 测量为准)	板材采用 0.9mm 厚板, 每门相连横板、中封板厚度: 2mm 厚; 表面经磷化、酸洗、除锈、等高压静电喷塑而成。每门: 按装磁性门吸, 标签框、A4 亚克力大标签框、钢制一字拉手; 底座安装隐藏式调节脚。实际尺寸根据现场尺寸定制。颜色待定, 根据甲方需要定制。	1400	24	33600
17	讲台 /1500*600*860 (此规格数据为估算数据, 实际供货尺寸以现场测量为准)	★1、基材: 橡胶木实木板, 提供符合 1. GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》2. GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》3. GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》4. GB 29894-2013《木材鉴别方法通则》判定: 1. 甲醛释放量检测结果≤0.1mg/L; 2. 含水率≤9-10%; 3. 甲醛释放量≤0.01mg/m³; 4. 材质鉴定(提供实测数据)该样品为橡胶木属木材, 拉丁名 Hevea. spp 桌面为 25mm 厚, 其它为 18mm 厚板材。 甲醛释放量符合 E0 级标准; 2、五金: 优质品牌五金(DTC、海蒂诗、海福乐或相当于)。五金需经过耐腐蚀处理, 达到乙酸盐雾试验 140h 内无锈点, 中性盐雾试验 680h 内无锈点; 3、油漆: 采用环保水性油漆, 符合国家行业标准。 4、桌下考虑安装三个 86 电源插座包含在内。 品牌(正泰、鸿燕、公牛或相当于)颜色待定, 根据甲方需要定制。	1789	28	50092
合计(小写): 3439960					
合计(大写): 叁佰肆拾叁万玖仟玖佰陆拾元整					

投标人名称(电子签名) 杭州柏尔佳宜家具有限公司

日期: 2025 年 3 月 28 日

