

投标明细表

项目名称：济南高新技术产业开发区管理委员会教育文体部五人制笼式足球场采购项目

项目编号：SDGP370191000202502000108

包号：A 包

投标人名称（加盖公章）：山东德信科教设备有限公司

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：



单位：元

货物名称	品牌及规格型号	详细配置	原产地及制造商	单价	数量	总价	交货安装时间
人造草坪（核心产品）	共创、stemgrass32	草高 32mm±1mm。直单丝+卷曲丝；草丝颜色：双色（直丝：翠绿柠檬黄各半，曲丝翠绿）；草丝材质：高分子材料高耐磨挤出型 PE 直单丝与 PP 卷曲丝簇绒同孔编织；草丝磅重：PE8800+PE4000；行距：3/8 英寸；织距：18 针/10cm；草坪密度：18900 针/平方米；底布编织工艺：簇绒法一型走针；底布材质：双层（网格）底布；草坪底布背胶：丁苯乳胶；草丝厚度和宽度：直单丝厚度 325um 和宽度 1.4mm；填充石英砂 15KG/m² 填充量，20 目-40 目；相关质量标准符合： 1.人造草坪产品符合国家标准 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的要求，提供有资质的第三方出具的检测合格的检测报告；	江苏、江苏共创人造草坪股份有限公司	179	1200 m²	214800	合同签订之日起，10 个工作日

		2.人造草坪产品依据 GB/T20394-2019 标准进行氙灯老化≥84 小时+耐冷凝水老化≥84 小时循环测试, 累计交替循环测试达≥670 小时后草丝拉断力 23N 及草丝拉断力保留率 95.8%; 草丝和底布的环保有害物质: 锑 Sb5mg/kg、砷 As2.5mg/kg、钡 Ba5mg/kg、镉 Cd5mg/kg、铬 Cr5mg/kg、铅 Pb5mg/kg、汞 Hg5mg/kg、硒 Se5mg/kg, 提供有资质的第三方出具的检测合格的检测报告。					
减震垫	共创、SPA0210	材质: XPE, 厚度: 10mm, 密度: 30KG/M3, 提供环保合成材料减震垫依据 GB36246-2018 标准, 提供有 CMA、CNAS 资质的检测合格的检测报告; 人造草坪减震垫在 75℃高温老化 100 小时后, 纵、横向尺寸稳定性均±1%, 提供有资质的第三方出具的检测合格的检测报告;	江苏、江苏共创人造草坪股份有限公司	38	1200 m²	45600	合同签订之日起, 10 个工作日
球场围网长边	飞泽、4m 高勾花网片	立柱: ①采用 Φ76 钢管壁厚 2.5mm; ②地面之上高度 4m, 加长 300mm, 立柱总长度 4.3m; ③直插式安装方式; 横梁: ①采用 Φ60 钢管壁厚 2.0mm; ②3 根横梁结构, 防水管堵; 连接件: ①采用厚度 2.5mm 钢板冲压包塑网: ①采用镀锌钢丝 PE 包塑, 钢丝直径 2.3mm、包塑直径 3.6mm 网孔 50*50mm; ②高度: 4m 紧固件: 采用不锈钢国标马车螺栓 M5.5*32 自钻螺丝 304 不	山东、青岛飞泽体育设施有限公司	160	480 m²	76800	合同签订之日起, 10 个工作日

		锈钢防盗帽专用 PE 自钻丝防水垫片 18*4mm 铝合金压条自攻丝 PE 防盗帽； 1、围网符合 GB/19272-2011、GB/T19851.13、GB/T19851.15-2007 标准的国家体育用品质量监督检验中心检测，提供有资质的第三方出具的检测合格的检测报告； 2、PE 勾花网：马车螺栓穿过立柱横梁用连接件连接后，螺栓尾部必须加装不锈钢防撞帽，防止被盗，防止人体刮伤，提供有资质的第三方出具的抗老化、酸碱耐腐蚀检测合格的检测报告； 3、组装围网各项指标符合 GB/T34279-2017 笼式足球围网设施安全通用要求，并且通过组装围网表面涂层耐老化检测，提供有资质的第三方出具的检测合格的检测报告；					
球场围网短边	飞泽、4m 高上勾花网片，下双夹丝网片	立柱： Φ 76 钢管壁厚 2.5mm；地面之上高度 4m，加长 300mm，立柱总长度 4.3m；直插式安装方式； 横梁： 采用 Φ 60 钢管壁厚 2.0mm；3 根横梁结构，防水管堵； 上挡网： PE 勾花网：镀锌钢丝，钢丝直径 2.3mm、包塑直径 3.6mm；网孔 50*50mm；马车螺栓穿过立柱横梁用连接件连接后，螺栓尾部必须加装不锈钢防撞帽，防止被盗，防止人体刮伤，提供有资质的第三方出具的抗老化、酸碱耐腐蚀检测合格的检测报告；	山东、青岛飞泽体育设施有限公司	287	320 m ²	91840	合同签订之日起，10 个工作日

		下挡网: 868 双加丝网片, 电镀锌后喷塑, 网孔 50*200mm; 紧固件: 采用不锈钢国标马车螺栓 M5.5*32 自钻螺丝 304 不锈钢防盗帽专用 PE 自钻丝防水垫片 18*4mm 铝合金压条自攻丝 PE 防盗帽; 1、围网符合 GB/19272-2011、GB/T19851.13、GB/T19851.15-2007 标准的国家体育用品质量监督检验中心检测, 提供符合要求的检测报告; 2、双夹丝钢筋网的拉断力测试, 拉断力 20KN, 符合 GB/T228.1-2021 金属材料拉伸实验的检测标准, 提供有资质的第三方出具的检测合格的检测报告。 3、所用管材需通过 GB/T1732-2020 耐冲击性检测, 涂层未出现裂纹及剥落现象, 并通过 GB/T6742-2007 耐弯曲性检测涂层未开裂, 提供有资质的第三方出具的检测合格的检测报告。					
桁架顶网: 桁架系统	飞泽、三角坨 300*300*300mm, 主管 ϕ 26*2.0mm, 支撑管 ϕ 20*2.0mm	顶坨采用 5 架三角坨 300*300*300mm, 主管 ϕ 26*2.0mm, 支撑管 ϕ 20*2.0mm; 顶网采用 ϕ 2mm 粗 PE 有结绳网, 网孔 120*120mm, 二道桁架。	山东、青岛飞泽体育设施有限公司	48	1200 m ²	57600	合同签订之日起, 10 个工作日
球场出入口门	飞泽、高 2.2 米、宽 1.5 米	①高 2.2 米、宽 1.5 米; ②门扇采用 50*50 镀锌方管; 中间带挡板, 内焊 868 双加丝网片; ③304 不锈钢门合页门挡板带塑胶防撞套。	山东、青岛飞泽体育设施有限公司	3300	2 扇	6600	合同签订之日起, 10 个工作日

灯杆	飞泽、双灯臂灯杆	双灯臂灯杆①采用 $\Phi 114*3.0$ 钢管，总高度 6 米，加长 600mm，总长度 6.6m ②混凝土基础安装；基础 500*500*600mm（长宽高） ③抛丸后喷涂优质聚酯粉末。	山东、青岛飞泽体育设施有限公司	2800	8 根	22400	合同签订之日起，10 个工作日
灯光	亚明、GT57b-200W	LED 球场专用 灯灯具功率为：200W 整灯光通量：27500Lm 显色指数（Ra）：70 输入电压：AC220V 防护等级：IP65 温度范围：-30℃~+50℃ 设计寿命：50000H 尺寸：345×410×72mm±20mm 色温：5000K 材质：铝型材+压铸铝 提供有资质的第三方出具的检测合格的检测报告。	上海、上海亚明照明有限公司	2950	16 盏	47200	合同签订之日起，10 个工作日
配电柜及电路	铭扬、配电箱三相五线电缆	电线（采用国标电缆，提供有资质的第三方出具的检测合格的检测报告），配三相五线电缆，100A 漏电开关及双极 15A 空气开关，分组控制带漏电保护，（采用配电箱、开关、电线与电负荷相匹配、穿线管 PE）。	河北、铭扬电缆集团有限公司	6590	2 套	13180	合同签订之日起，10 个工作日
五人制足球门	吉诺尔、五人制足球门	圆管 76*3.0mm，支撑管 42*2.5mm，贴地镀锌管 30*60*2.0mm，尺寸：3（长）*2（高）*1.5（深）m。	吉诺尔、山东吉诺尔体育器材有限公司	3950	2 付	7900	合同签订之日起，10 个工作日

宣传告示牌	吉诺尔、304 不锈钢告示牌	应牢固固定于进出口区域，面板采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀性能相当于 0Cr18Ni9(SUS304)，厚度 1mm80*100cm，面板边缘及尖角无翘起，图样及字样蚀刻处理；内容包含：中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；日常管理维护单位及联系电话等。应配备安全警示，应有禁止攀爬的警示语，安全出/入口的标示。	吉诺尔、山东吉诺尔体育器材有限公司	490	2 套	980	合同签订之日起，10 个工作日
合计		小写：584900.00 元					
		大写：伍拾捌万肆仟玖佰元					