

（一）投标报价明细表

货币：人民币/元

序号	名称	品牌	规格 参数	产地 及厂家	数量	单位	单价	合价	备注
1	双层流 式负压 升降尸 体解剖 台	振弘	规格型号：ZHJPT-6 参数：解剖台采用“层流式匀排”的设计理念，台面以下采用双层环形均匀排风的设计，台面以下无“风帽”结构，排风均匀，大风量通过所产生的风噪更低、风阻更小，工作噪音≤60dB（A）。 产品功能： 双层流式负压升降尸体解剖台设计简洁、美观、实用；根据需要台面平板可翻升可升降，内胆脏物容易清洗；设备两套独立排气装置（台面排气、底座排气）除臭效果强劲（2套风机另配）；台面各连接部分内圆弧设计易清洗。 材质：采用优质SUS304材质，厚度2.0mm，台面承重≥150kg。 尺寸：2600×860×850mm，大底座外形，四侧面排气百叶格栅，下端装饰裙边设计，整体简洁大方，打扫方便，无死角。 产品特性： 1、内台面板采用双限位开关设计，行程内可停留在任意位置，运行平稳，无明显抖动，内台面采用单边气动推杆的控制装置，工作人员可简单的将内台面掀开45°，方便打扫解剖台内部和下水区域。 2、内含独立自研PLC控制系统，脚踏式设计，解放工作人员双手，避免污染，脚踏式开关可精细控制，启动或停止时间小于0.5S 3、台面内胆采用分层式设计，可达到气水分离的作用	产地：江苏靖江 厂家：靖江市振弘实业有限公司	1	台	110000	110000	质保期： 最终验收合格双方签字之日起一年

		，避免污水入排气系统。 4、台面内胆四微倾斜设计，可快速泄水不积水，水池下水口配备物水分离装置，可有效提取证物，并防止大型污物进入管道，造成堵塞。 5、台面边框设计有2米激光刻录标尺，永不磨损，方便操作，快速精准定位长度。 6、台面一端配备一体式清洗池，水池采用微倾斜泄水设计，水池下水口配备物水分离装置，可提取证物，并防止大型污物进入管道，造成堵塞。配手控高弯冷热水龙头，可配其它类型龙头，须提供热水水源。 7、解剖台采用独立控制结构，三相五线控制模式，可有效提高驱动的稳定性和系统终端配备了防电击保护功能，并保护工作人员的人身安全。 8、内台面板平稳升至最高位置后自动锁死，可与尸体手推车同高，可多角度摆放或移除尸体。 9、解剖台配备了无动力吸液装置，吸水速率：直径8毫米，长度2米的软管，至少20毫升/秒，插拔吸液管尺寸：Φ8mm×2000mm软管。使用方便快捷。 10、主台面下方配备高压水枪，有效清洗台面及内胆中污渍，便于下次使用，其设备配备了2.5米长的进口软管也可对解剖台附近进行冲洗。 11、解剖台采用污水集中回收的方式，可有效避免多处渗漏水现象，后期也可简单的进行更换老化的管道，降低维修时间和成本。 ★12. 解剖台配置电动开颅辅助装置，电压220V，SUS304不锈钢材质，开启角度0-50度，电动双驱S状形变，抬升角度在0~50°之间可调，该装置在开启过程中平稳、无明显抖动现象。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			内含自研PLC系统控制软件。 ★13、双层流式排风设计，排风更均匀，可有效快速去除工作台面及解剖台四周的污染气体，台面内侧配置上下两层共700多个排风条形孔，有效降低风噪，可将有害气体分散吸入，风阻更小，底座侧设置有独立防水式集风叶片，排风除臭；采用可拆卸式叶片式集风门，方便自检，工作噪音$\leq 60\text{dB}$（A）。 14、解剖台具备优秀的可靠性：管道系统在输入0.6Mpa水压时，喷淋、洗涤功能正常，无渗漏。 15、配备有害气体检测仪器 ★（1）可探测的有害气体：氨、氰化氢、氟化氢、硫化氢、低pH（酸）、二氧化氮、光气、二氧化硫 （2）保质期：室温保存24个月（检测片未拆铝膜）；24小时（拆掉铝膜） （3）温度范围：$-30^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ （4）湿度范围：20%~100%相对湿度 （5）浸水性能（淡水或盐水）大于等于2小时 ★（6）灵敏度（对生命或者健康有直接危险浓度）：颜色变化时间小于5分钟 （7）标准产品规格：包含8种有害气体检测片（氨、氰化氢、氟化氢、硫化氢、低pH（酸）、二氧化氮、光气、二氧化硫） 技术要求： 1、升降功能：设有双重限位保护，可在升降范围内的任一高度停止。 2、工作噪音：产品室内出风口下方1米处，运行噪音$\leq 60\text{ dB}$； 3、承载重量：在台面上均匀放置$\geq 150\text{kg}$的物体，连续升降5次，无抖动现象。 4、安全可靠： 1）安全防护：设备设有有					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			效的接地措施及过压、过载电路保护，具有漏电断路器； 2) 耐压试验：电源插头或电流引入端子与外壳裸露金属部件之间能承受50Hz 1500 V的交流电压的抗电强度试验，历时1min无闪烁或击穿现象； 3) 绝缘电阻：电源插头或电流引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻$\geq 1400M\Omega$。						
2	单人病理取材台	振弘	规格型号：ZHQCT-1 参数：病理取材台采用侧吸式下排的设计理念，无“风帽”结构，排风更均匀，大风量通过所产生的风噪更低、风阻更小，工作噪音$\leq 60dB(A)$。 产品功能： 台面中间设计置物台，并刻有1m激光标尺。 设计简洁实用，清洗方便、排污气快速，主要用于病理检材的提取、组织样本切片、化学试剂配置等。单人操作，立柜式结构。功能和技术指标：排气功能，能迅速排除臭味、异味，且排风量可调（可调开关必须安装在面板上方方便操作） 产品规格： 1、材料整体采用优质S304不锈钢厚度1.5mm，操作台面厚度2.0mm，采用高标准的切割折弯打磨焊接等制作工艺，无焊缝，无毛刺 2、单人操作，立柜式结构。 3、台面尺寸：104x46cm, 离地高度85cm。 4、外形尺寸：120x60x172cm。 产品参数 1、采用内置式风机结构，最大排风量216m³/h，功率85W，风压280Pa。下端与预埋风管相连，采用串联或并联的方式将气体排出。 2、台面一端配备一体式清洗池，水池采用slightly inclined泄水设计，水池下水口配备物水分离装置，可有效提取证物，并防止大型污物进入管道，	产地：江苏靖江 厂家：靖江市振弘实业有限公司	1	台	28000	28000	质保期：最终验收合格双方签字之日起一年

			造成堵塞。配置手控高弯冷热 水龙头（可配其它类型龙头， 须提供热水水源）。 3、台面设计多个喷淋孔，可快 速冲洗台面，连接处内圆弧设 计，不结垢，易于清洗。 4、台面一角配备可调式手持喷 枪，可清洗台面顽固污渍。 5、设备顶部安装嵌入式光源， 表面具有一定防水性，可放心 使用。 6、在工作结束后，通过嵌入式 光氧化消毒装置，对设备进行 消毒，内置独立PLC控制系统， 到达一定时间后自动熄灭。 7、污水排放转弯处采用圆弧形 设计，不结垢，易于清洗，并 采用直径50mm防腐下水软管， 确保排水顺畅不渗漏。 8、台面中间设计置物台，并刻 有1m激光标尺。 9、整机电路系统配备漏电保护 装置，过载保护装置，确保柜 体电路对人员的绝对安全；					
3	多功能 不锈钢 通风储 物柜	振弘	规格型号：ZHCG-1 参数：功能：上层为器械柜， 下层为通风柜，带洗手水池和 经模具冲压而成的排风栅栏（ 栅栏数量根据解剖室排风而定 ），洗手池水龙头：冷热可调 龙头。技术指标：尺寸：高80cm ×深50cm（长根据解剖室设计 确定）。 产地：江 苏靖江 市振弘 实业有 限公司	4	米	5400	21600	质保期： 最终验收 合格双方 签字之日 起一年
4	移动式 法医摄 影台	振弘	规格型号：ZHSY-1 参数：专供法医摄影（拍照） 时用，展开长：156cm、总宽： 62cm；台阶长100cm、台阶宽 31cm；2层台阶：一层台阶高 37cm、二层台阶高62cm；不锈 钢材质；摄影器械盘尺寸：28 ×28cm；有两级安全围栏；万 向轮带锁定；踏板：表面模具 冲压成小圆凸形排列，对脚底 有按摩保健作用，长时间站立 不易疲劳。 产地：江 苏靖江 市振弘 实业有 限公司	1	台	5500	5500	质保期： 最终验收 合格双方 签字之日 起一年
5	移动式 不锈钢 记录台	振弘	规格型号：ZHJL-2 参数：采用304不锈钢材质，万 向脚轮带锁紧装置；台面下部 设资料层（存放资料）尺寸： 70×50×24cm，台面上设资料 层架2层：第一层高14cm、第二 层高4cm；尺寸（长宽高）：70 产地：江 苏靖江 市振弘 实业有 限公司	1	台	3850	3850	质保期： 最终验收 合格双方 签字之日 起一年

			×50×103cm（其中台面高85cm）；用于解剖数据记录（供使用者坐着记录）						
6	解剖器具手推车	振弘	规格型号：ZHTC-1 参数：解剖器具手推车适用于解剖室内解剖器具的盛放，万向脚轮，方便法医取用。外形尺寸（长深高）：66×50×90cm；器械盘尺寸：56×40cm；双层；层间距：55cm；不锈钢材质	产地：江苏靖江 厂家：靖江市振弘实业公司	1	辆	3200	3200	质保期：最终验收合格双方签字之日起一年
7	全新风层流布气净化系统	振弘	规格型号：ZHJY-4 参数：全新风层流布气净化系统采用侧进下送的方式，将全新风以柔和的方式送入室内。避免直吹在工作人员身上，导致身体不适。 材质：优质SUS304材质面板，镀锌铁皮内胆。 ★功能：1. 高腐静压箱采用两侧进风，进风口采用消音、降噪处理，控制新风静压状态；箱面设有大孔径送风孔，可向下垂直送新风；箱面还设有两条无影防炫目LED照明光带；采用大孔径送风孔设计，使其有效送风面积比传统静压箱的有效送风面积大一倍，这使得在相同送风量和换气次数的情况下，可以有有效的降低送风孔的风速、降低风噪，使法医能在更加舒适的新风环境下进行解剖工作。2. 嵌入式光氧化模块：当解剖结束后通过控制塔一键结束程序延时设定的时间后，对解剖室进行大面积的消毒杀菌 产品参数： 1、受供风量≥4000m³/h，且柔和输送冷热新风至人体舒适温度； 2、内嵌式无影防炫目照明光带，菱晶面板，照度700LX范围内； 3、内置式气流导流装置，稳流降噪，运行噪音≤65dB； 4、面板尺寸：2600×1400mm，内胆：2500×1300×300mm。 5、箱体内腔做抗菌涂层，避免新风末端设备细菌滋生； ★6、箱体内安装有消音装置，流速减缓装置，隔热装置（防	产地：江苏靖江 厂家：靖江市振弘实业公司	1	套	48000	48000	质保期：最终验收合格双方签字之日起一年

			止箱体产生冷凝水) ★7、公共场所卫生检验方法第1部分:物理因素GB/T18204.1-2013, 照度 $\geq 800\text{Lx}$, 噪声 $\leq 55\text{dB}$; 2、GB5226.1-2008机械电气安全机械电气设备第1部分:通用技术条件, 保护联结电路电阻, 绝缘电阻 $\geq 300\text{M}\Omega$, 耐压试验 $\geq 1000\text{v}$						
8	SLT高效静吸机	振弘	规格型号: ZHFJ-2 参数: 静吸机高效、超净、超静。含风帽。风量: $6000\text{ m}^3/\text{h}$ 。内含杀菌、SLT和提升装置。特为解剖室、解剖台台面排污气配套设计, 结构: 铝合金框架, 专用彩钢板、内壁消音板、箱体密封、防雨防霉、箱面不锈钢挡雨板, 使用定制双进风蜗壳风道, 电源 380v . 50Hz 。	产地: 江苏靖江 厂家: 靖江市振弘实业有限公司	1	套	18000	18000	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年
9	SLT高效静吸机	振弘	规格型号: ZHFJ-1 参数: 静吸机高效、超净、超静。含风帽。风量: $5000\text{ m}^3/\text{h}$ 。内含杀菌、SLT和提升装置。特为解剖室、解剖台台面排污气配套设计, 结构: 铝合金框架, 专用彩钢板、内壁消音板、箱体密封、防雨防霉、箱面不锈钢挡雨板, 使用定制双进风蜗壳风道, 电源 380v . 50Hz 。	产地: 江苏靖江 厂家: 靖江市振弘实业有限公司	1	套	16000	16000	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年
10	防雨弯头	振弘	规格型号: FYWT-ZH 参数: 定制, 镀锌铁皮材质。	产地: 江苏靖江 厂家: 靖江市振弘实业有限公司	2	只	800	1600	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年
11	新风口	振弘	规格型号: ZHXF-1 参数: 定制 外形尺寸: $1000*400$, 铝合金材质, 和解剖室全新风中央空调配套, 输送新鲜空气。	产地: 江苏靖江 厂家: 靖江市振弘实业有限公司	2	个	600	1200	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年
12	风机调节风阀	振弘	规格型号: TJFF-ZH 参数: 调节阀门角度的风量调节阀。不锈钢材质。	产地: 江苏靖江 厂家: 靖江市振弘实业有限公司	2	个	1350	2700	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年


13	防护网	振弘	规格型号: FHW-ZH 参数: 跟出风口配套, 不锈钢材质, 800目	产地: 江苏靖江 厂家: 靖江市振弘实业有限公司	2	套	400	800	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年
14	散流器	振弘	规格型号: ZHSLQ-1 参数: 外形尺寸: 450*450。铝合金材质, 表面白色油漆喷涂, 手动格栅进风量控制, 和解剖室吊顶配套, 辅助新风传输。配合风机和新风口使用, 使室内与室外压力达到平衡的作用, 有效防止室内负压造成的吊顶下陷。	产地: 江苏靖江 厂家: 靖江市振弘实业有限公司	4	个	280	1120	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年
15	设备支架及安装辅材	振弘	规格型号: 定制 参数: 配置角铁、吊筋、膨胀螺栓、镀锌铆钉、封闭胶、抱箍等。	产地: 江苏靖江 厂家: 靖江市振弘实业有限公司	1	套	6800	6800	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年
16	层流新风管道	振弘	规格型号: XFGD 参数: 用于连接新风机组、静压箱、层流布气装置等。	产地: 江苏靖江 厂家: 靖江市振弘实业有限公司	1	套	3500	3500	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年
17	触摸屏集中控制系统	振弘	规格型号: ZHDK-3 参数: 包含电器集中控制系统(软件), 根据公安部实验室管理电气控制标准设计。 技术指标: 1、门板采用304不锈钢, 箱体采用优质不锈钢板制造, 符合国家标准 GB 4208-2008 和 GB/T 17626.2-2016 2、采用符合标准 GB/T14048.2, IEC60947.2, 符合CCC, CE认证低压电器。具有漏电保护, 缺相保护, 电机过载保护, 相位保护, 隔离电源保护等; 冲击耐受电压: 4kv; 3、采用符合国家标准 GB2518-2022执行元件, 寿命长, 能耗低等优点; 4、采用符合国家标准 GB/T 5095-1997电子联接元器件, 符	产地: 江苏靖江 厂家: 靖江市振弘实业有限公司	1	套	28000	28000	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年

			合安全及环保的有关标准； 5、采用符合国家标准GB12706.1-2020优质电缆，国家标准GB/T 14048.5-2017辅材；布局整洁，美观，标识清晰； 6、采用工业级触摸屏，具有1677万色TFT-LCD，高亮屏幕，色彩更饱满，显示效果更逼真；高速400MHz主频CPU，128MB内存配置，展现出出色的数据处理能力；动画效果更佳流畅，人机交互无间隔； 7、采用工业级控制器控制，具有耐压DC 500V 2MΩ以上，抗噪声电压1000Vp-p 1us脉冲/Min，高速运算能力（基本处理指令0.02~0.05us）通讯扩展能力强劲，设备安全稳定等优点； 8、控制系统具有多页面显示，如主页面，设置页面，帮助页面等，可以设定相关运行参数，如消毒灯启停时间。						
18	无影防炫目照明光带	振弘	规格型号：ZHSD-12 参数：照度1000LUX，确保24小时能解剖室尸体；1/30秒非闪光照相。	产地：江苏靖江 厂家：靖江市振弘实业有限公司	1	套	18000	18000	质保期：最终验收合格双方签字之日起一年
19	紫外消毒系统	振弘	规格型号：ZWXD-ZH 参数：安装在解剖室顶部用于对解剖室内消毒。 技术指标： 功率：30W 定时开关：一般每个解剖室安装一个，安装在电控柜内，法医解剖完毕出门时打开紫外消毒，工作后自动关闭紫外灯，非常方便法医工作	产地：江苏靖江 厂家：靖江市振弘实业有限公司	1	套	1800	1800	质保期：最终验收合格双方签字之日起一年
20	解剖台尸枕	振弘	规格型号：ZHSZ-1 参数：配合解剖台使用，调整尸体头部高度，便于法医操作	产地：江苏靖江 厂家：靖江市振弘实业有限公司	1	个	1500	1500	质保期：最终验收合格双方签字之日起一年
21	解剖台防滑踏板	振弘	规格型号：ZHTB-1 参数：1、采用304优质不锈钢材质，1.5mm厚，防滑疏水，坚固耐用。 2、表面采用防滑雕刻，激光切	产地：江苏靖江 厂家：靖江市振弘实业	1	套	1800	1800	质保期：最终验收合格双方签字之日起一年

			割工艺。	有 限 公 司					
22	脏器秤	振弘	规格型号: EK-03 参数: 最大称重为5kg, 精度为0.1g	产地: 江苏靖江 厂家: 靖江市振弘实业有限公司	1	台	420	420	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年
23	滑动式配套操作台	振弘	规格型号: ZHZT-3 参数: 1、采用优质SUS304不锈钢材质, 放置在解剖台上使用; 2、为了防止污水通过操作台水孔溅到解剖台台面再回溅到法医身上, 经过特别结构设计的中央细孔, 使得水溅到解剖台台面不会再溅到法医身上; 3、台退终端安装有高分子材质滑动模块, 滑动系数好, 耐磨损, 可外嵌解剖台边框滑动	产地: 江苏靖江 厂家: 靖江市振弘实业有限公司	1	台	1800	1800	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年
24	移动尸体手推车	振弘	规格型号: ZHSTC-1 参数: 不锈钢材质, 与解剖台配套使用, 高度与解剖台齐平, 方便尸体搬运, 四个轮子, 其中两个定向轮, 两个刹车万向轮, 外形尺寸: 220 x 60 x 85cm。	产地: 江苏靖江 厂家: 靖江市振弘实业有限公司	1	辆	3800	3800	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年
25	法医消毒柜	振弘	规格型号: ZHFG-82L 参数: 技术参数: 上柜安装紫外线消毒管, 同时产生臭氧 (浓度 $\geq 10\text{PPm/min}$, 杀菌率99.9%、大肠杆菌杀菌率99.9%、白色念球菌杀菌率99.9%)。 上柜门玻璃贴膜, 防止紫外线外泄伤人; 门打开则断电, 紫外线和臭氧自动停止。 下柜安装红外消毒管 (HbsAg抗原性破坏试验30分钟: $S/N < 2.1$ 、HbsAg抗原性破坏试验60分钟: $S/N < 1.5$ 、大肠杆菌杀灭率100%)。下柜安装2支300W的红外加热管, 柜内温度加热至120~150℃并保持恒定, 保持时间 $\geq 15\text{min}$; 对柜内器械高温消毒。电源: 220V50Hz; 总功率: 600W; 高效超短波真空紫外灯功率: 1支 $\times 8\text{W}$; 石英红外加热管: 2支 $\times 300\text{W}$; 电子定时器; 外形尺	产地: 江苏靖江 厂家: 靖江市振弘实业有限公司	1	台	13000	13000	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年

			寸: 43×34×76cm, 容量82L。						
26	不锈钢 拖把池	振弘	规格型号: ZHTBC-1 参数: 不锈钢材质, 定制。表面易清洗, 打理方便。	产地: 江苏靖江 厂家: 靖江市振弘实业有限公司	1	只	1680	1680	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年
27	不锈钢 器械柜	振弘	规格型号: ZHQJ-1 参数: 材质: 优质SUS304不锈钢, 厚度1.2mm, 立柜式结构; 上层带锁玻璃双开门, 3层可移动不锈钢隔板。下层三个抽屉, 带拉手。外形尺寸(宽深高): 90x42x180cm。用于放置法医解剖器械, 避免因放置不当而产生交叉污染。	产地: 江苏靖江 厂家: 靖江市振弘实业有限公司			7800	7800	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年
28	网络高 清POE 半球摄 像机	双联	规格型号: 2CD3326WDV3-I 参数: 最高分辨率2560×1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态 支持人形检测 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181协议 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外最远可达30 m, 白光最远可达20 m 1个内置麦克风, 高清拾音 符合IP66防尘防水设计, 可靠性高	产地: 江苏无锡 厂家: 无锡双联信息科技有限公司	7	台	1800	12600	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年
29	高清旋 转摄像 机	双联	规格型号: 2DC6432IW-A 参数: 支持2560×1440 @30 fps 高清画面输出 支持H. 265高效压缩算法, 可较大节省存储空间 支持2倍光学变倍, 16倍数字变倍 采用高效红外阵列, 低功耗, 照射距离最远可达30m 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测, 等智能侦测功能 支持断网续传功能保证录像不丢失, 配合Smart NVR实现事件	产地: 江苏无锡 厂家: 无锡双联信息科技有限公司	1	套	4200	4200	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年

			录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 支持真宽动态，适合逆光环境 支持3D数字降噪、强光抑制、Smart IR 支持镜像、一键恢复功能 支持350° 水平旋转，垂直方向0° ~90° 支持300个预置位，8条巡航扫描 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 内置麦克风，同时支持1路音频输入和1路音频输出 内置扬声器(内置功放)，可无须外接音频设备实现双向语音对讲 内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持 256GB 的 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储 支持E家协议						
30	云台	双联	规格型号：YT 参数:云台可以控制高清旋转摄像机	产地：江苏无锡 厂家:无锡双联信息科技有限公司	1	台	1800	1800	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年
31	硬盘录像机	双联	规格型号：DVRH265 参数:能预览回放，H. 265解析，支持HDMI与VGA同源输出，可以对摄像机的图像进行录制	产地：江苏无锡 厂家:无锡双联信息科技有限公司	1	台	2450	2450	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年
32	拖线板	双联	规格型号：605 参数:多插位拖线板，额定电压: 250V，最大功率: 2500W。可按需定制。	产地：江苏无锡 厂家:无锡双联信息科技有限公司	1	套	170	170	质保期: 最终验收合格双方签字之日起一年
33	POE全千兆交	双联	规格型号：SL2010-24T	产地：江苏无锡	1	套	1800	1800	质保期: 最终验收



	换机		参数：宇视高速24口交换机，监控专用交换机，接入POE摄像机，远距离传输可达250米，耐高温，耐低温。	厂家：无锡双联信息科技有限公司					合格双方签字之日起一年
34	监控操作台	丰昌	规格型号：JKT-D 参数：材质：冷轧钢板，静电喷涂，内部托盘可调节，可定制，设置通风网孔。	产地：河北 厂家：河北丰昌电气设备有限公司	1	套	2650	2650	质保期：最终验收合格双方签字之日起一年
35	传输部分	双联	规格型号：RVV2*2.5 参数：RVV电源线，国标阻燃，防水抗拉，第五类导体，按实际现场要求配置	产地：江苏无锡 厂家：无锡双联信息科技有限公司	1	套	3000	3000	质保期：最终验收合格双方签字之日起一年
36	排风管道	振弘	规格型号：PFGD-ZH 参数：排风管道，高于女儿墙，材质：镀锌铁皮材质。	产地：江苏靖江 厂家：靖江市振弘实业有限公司	2	套	5525	11050	质保期：最终验收合格双方签字之日起一年
37	不锈钢器材层架	振弘	规格型号：ZHJQJ-1 参数：材质：优质304不锈钢，厚度1.2mm。框架式结构，拆装灵活，承重量大，4层不锈钢层板（可根据需要高度随意调整）。外形尺寸（长深高）：150x60 x 180cm。主要用于存放体积较大的尸检检材，配在器材处理室内使用（另可根据器材室长度需要定制）。	产地：江苏靖江 厂家：靖江市振弘实业有限公司	2	组	3900	7800	质保期：最终验收合格双方签字之日起一年
38	不锈钢耗材层架	振弘	规格型号：ZHJHC-1 参数：材质：优质304不锈钢，厚度1.2mm。框架式结构，拆装灵活，承重量大，4层不锈钢层板（可根据需要高度随意调整）。外形尺寸（长深高）：150x 60 x 180cm。主要用于存放体积较大的尸检检材，配在耗材处理室内使用（另可根据耗材室长度需要定制）。	产地：江苏靖江 厂家：靖江市振弘实业有限公司	2	组	3900	7800	质保期：最终验收合格双方签字之日起一年
39	物证存放架	振弘	规格型号：ZHJWJ-1 参数：材质：优质304不锈钢，厚度1.2mm。框架式结构，拆装灵活，承重量大，4层不锈钢层	产地：江苏靖江 厂家：靖江市振弘实业有限公司	2	组	3900	7800	质保期：最终验收合格双方签字之日起一年

			板（可根据需要高度随意调整）。外形尺寸（长深高）：150x 60 x 180cm。主要用于存放体积较大的尸检检材，配在物证室内使用（另可根据物证室长度需要定制）。	弘实业有限公司					起一年
40	不锈钢检材层架	振弘	规格型号：ZHJCJ-1 参数：材质：优质304不锈钢，厚度1.2mm。框架式结构，拆装灵活，承重量大，4层不锈钢层板（可根据需要高度随意调整）。外形尺寸（长深高）：150x 60 x 180cm。主要用于存放体积较大的尸检检材，配在检材处理室内使用（另可根据检材室长度需要定制）。	产地：江苏靖江 厂家：靖江市振弘实业有限公司	2	组	3900	7800	质保期：最终验收合格双方签字之日起一年
41	物证晾干架	振弘	规格型号：ZHLG-1 参数：功能：用于法医物证晾干，制作标本用。 技术参数：外形尺寸：200×100×135cm，分成前后分区矩阵隔档，用塑料板隔离，避免物证相互污染，档宽、档高、文架和固定脚跨距设计。架底配积水盘，架底配脚轮，便于架子推到室外晒干	产地：江苏靖江 厂家：靖江市振弘实业有限公司	1	个	12500	12500	质保期：最终验收合格双方签字之日起一年
42	检材存放冰柜	振弘	规格型号：ZHBX 参数：商品容量：258L 温度范围：-25° C~10° C（每度可调可控）门锁配置：内嵌式安全锁 温度显示：LED温度显示屏幕 产品样式：卧式上开门采用智能电脑温控系统，数字实时温度显示，自由设置温度，温度可调范围-25° C~10° C；进口直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂。直冷式结构，箱内温度更均匀。配有引动脚轮； 高密度无氟绝热层，保温效果良好。体积小、重量轻、省电及使用方便。压缩机可倾斜45度；室内使用：接室内220V交流电源。	产地：江苏靖江 厂家：靖江市振弘实业有限公司	1	台	4800	4800	质保期：最终验收合格双方签字之日起一年
43	不锈钢更衣柜	振弘	规格型号：ZHGYG-2 参数：1、不锈钢更衣柜用于存放工作服； 2、外形尺寸根据实际情况定制。	产地：江苏靖江 厂家：靖江市振弘实业有限公司	3	组	1250	3750	质保期：最终验收合格双方签字之日起一年

44	资料柜	振弘	规格型号：ZHXL-2 参数：资料柜，用于存放资料，开门方式，配钥匙。层板为可移动层板。上柜门玻璃可视窗，柜门有静音处理，下柜四抽分别带独立的锁，抽屉设有滑轨。	产地：江苏靖江 厂家：靖江市振弘实业有限公司	2	组	1280	2560	质保期： 最终验收合格双方签字之日起一年
45	尸体化冻池	振弘	规格型号：ZHHD-1F 参数：外形尺寸：240 x 80 x 75cm；内净尺寸：230 x 70 x 50cm；泄水池尺寸符合要求；泄水池内配有供尸体搬运的托板。 功能：用于尸体化冻；带有双层不锈钢过滤网水池上带有不锈钢丝网盖，透气、防鼠咬。尸体或衣物清洗；带有双层不锈钢过滤网，便于冰冻尸体解冻、浸泡、清洗，同时收集冲洗物特别是微量物证。	产地：江苏靖江 厂家：靖江市振弘实业有限公司	1	台	28000	28000	质保期： 最终验收合格双方签字之日起一年
46	装修改造（水电气改造，表面装饰）（面积约300m²）	振弘	规格型号：定制 参数： 1、装修改造包括解剖室供排风管道建设、供排水、照明、不锈钢大门、解剖室地面铺贴800*800防滑地砖、解剖室墙面铺贴800*400瓷砖、600*600铝扣板吊顶天花。 2、功能区装修，照明，水路。 3、解剖室的墙面、地面、门、窗、抽排风等符合公安部《尸体解剖检验室建设规范》。 4、装修包含了所有五金配件，角阀，瓷砖美缝，保洁等。 5、不包含从配电间到解剖室的主电缆线。	产地：江苏靖江 厂家：靖江市振弘实业有限公司	1	项	110000	110000	质保期： 最终验收合格双方签字之日起一年
总报价(大写)：伍拾捌万肆仟元整 (小写)：¥584000.00元									

投标人全称（盖章）：靖江市振弘实业有限公司
 日期：2025年4月22日